

Техникалық сипаттамалар

# HD 12e VO



**Тандем роликтері Серия HD CompactLine**  
Вибрациялық және осцилляциялық құрсауы бар тандем ролигі

**H289**

## ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Электрлік жұмыс, жүргізу және қысу өнімділігін төмендетпей
- > Жергілікті эмиссиясыз, төмен шу деңгейімен
- > Діріл/тербеліс үшін электр қозғалтқыштары арқасында жоғары тиімділік
- > Қызмет мерзімін көбейту үшін рекуперациялау
- > Тербелістермен қысу

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD 12e VO (H289)

| Салмақтар                                                |       |                     |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| ROPS-пен жұмыс салмағы                                   | kg    | 2810                |
| Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз                | kg    | 2585                |
| Жұмыс салмағы макс.                                      | kg    | 3190                |
| Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы                             | kg    | 1375/1435           |
| Максималды жұмыс салмағында ось жүктемесі, алдыңғы/артқы | kg    | 1580/1610           |
| Статикалық сызықтық жүктеме, алдыңғы/артқы               | kg/cm | 11,47/11,72         |
| Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы                             |       | 11,5/PV3            |
| Машина Өлшемдері                                         |       |                     |
| Жалпы ұзындығы                                           | mm    | 2530                |
| Жалпы биіктігі ROPS-пен                                  | mm    | 2475                |
| Жүктеме биіктігі, минимум.                               | mm    | 1752                |
| Білік аралық арақашықтық                                 | mm    | 1700                |
| Жалпы ені                                                | mm    | 1310                |
| Максималды жұмыс ені                                     | mm    | 1250                |
| Жол жарығы, орталық                                      | mm    | 280                 |
| Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң                           | mm    | 570/570             |
| Жолтабан радиусы, ішкі                                   | mm    | 2370                |
| Габаритті таңғыштар                                      |       |                     |
| Барабан ені, алдыңғы/артқы                               | mm    | 1200/1200           |
| Барабан диаметрі, алдыңғы/артқы                          | mm    | 720/720             |
| Барабан қалыңдығы, алдыңғы/артқы                         | mm    | 15/15               |
| Бинт түрі, алдыңғы жағы                                  |       | тегіс/бөлінбеген    |
| Таңғыш түрі, артқы                                       |       | тегіс/бөлінбеген    |
| Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ                             | mm    | 0/50                |
| Тартпа жетегі                                            |       |                     |
| Жылдамдық, сатылы                                        | km/h  | 0 - 10,0            |
| Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті               | %     | 36/40               |
| Батарея                                                  |       |                     |
| Номиналды кернеу                                         | V     | 48                  |
| Батарея, түрі                                            |       | Литий-ионды NMC     |
| Сыйымдылығы                                              | kWh   | 23,4                |
| Қуат                                                     | kW    | 20,4                |
| Штепсельдік розетка түрі                                 |       | CEE 16A             |
| NA ағытпа түрі                                           |       | 1 типті (SAE J1772) |
| EU ағытпа түрі                                           |       | 2 типті (IEC 62196) |
| Вибрация                                                 |       |                     |
| Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II                          | Hz    | 65/51               |
| Амплитуда, алдыңғы, I/II                                 | mm    | 0,5/0,51            |
| Центрифуга күші, алдыңғы, I/II                           | kN    | 40,7/25             |
| Тербеліс                                                 |       |                     |
| Теңселу күші, артқы, I/II                                | kN    | 36,6/21,32          |

| Тербеліс                                               |       |                    |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Тербеліс жиілігі, артқы, I/II деңгей                   | Hz    | 38/29              |
| Тангенциалдық амплитудасы, артқы, I/II                 | mm    | 1,16/1,16          |
| Рульдік басқару                                        |       |                    |
| Маятник бұрышы +/-                                     | °     | 8                  |
| Рульдік басқару, өнер                                  |       | Біріктірілген руль |
| Суару жүйесі                                           |       |                    |
| Суды Суару, Түрі                                       |       | Қысым              |
| Резервуардың құрамы/құю мөлшері                        |       |                    |
| Су ыдысы, құрамы                                       | L     | 180                |
| Дыбыс деңгейі                                          |       |                    |
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген        | db(A) | 104                |
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген | db(A) | 98                 |

АППАРАТУРА

12 В розетка + USB | 3-нүктелі тербелмелі топсалы қосылыс | Индикаторлар, жарық индикаторлары және ажыратқыштары бар аспаптар тақтасы | Атмосфералық әсерден қорғайтын аспаптар панелінің қақпағы | Қысымдалған суару жүйесі | Екі жақты көтерілетін жүргізуші кабинасы | Сол және оң басқару тұтқасы | Шынжыр табан, механикалық | Ықшам сызықтың алдыңғы жағына көз салу | Автоматты вибрация | Суды сузу (үш есе) | Орталық көтергіш тұтқасы | Орталық дренаж | Зарядтағыш, штепсельдік розетканың CEE түрі

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

ROPS, жиналмалы | Белбеу қапсырмасының бақылау функциясы | Қорғаныш төбе | Жиекті басып, кесетін құрылғы | HAMM тығыздық датчигі (HCM) | HAMM температура датчигі (HTM) | Артқа жүру сигналы | Жұмыс шамы | Жарқылдауық маяк | Білік жиегі шамдары