

Техникалық сипаттамалар

HD 12e VO



Тандем роликтері Серия HD CompactLine
Вибрациялық және осцилляциялық құрсауы бар тандем ролигі

H289

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

> Тербелістермен қысу

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD 12e VO (H289)

Салмақтар		
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	2810
Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	2585
Жұмыс салмағы макс.	kg	3190
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	1375/1435
Макс. ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	1580/1610
Статикалық сызықтық жүктеме, алдыңғы/артқы	kg/cm	11,47/11,72
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		11,5/PV3
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	2530
Жалпы биіктігі ROPS-пен	mm	2475
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	1752
Білік аралық арақашықтық	mm	1700
Жалпы ені	mm	1310
Максималды жұмыс ені	mm	1250
Жол жарығы, орталық	mm	280
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	570/570
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	2370
Габаритті таңғыштар		
Барабан ені, алдыңғы/артқы	mm	1200/1200
Барабан диаметрі, алдыңғы/артқы	mm	720/720
Барабан қалыңдығы, алдыңғы/артқы	mm	15/15
Бинт түрі, алдыңғы жағы		тегіс/бөлінбеген
Таңғыш түрі, артқы		тегіс/бөлінбеген
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	0/50
Тартпа жетегі		
Жылдамдық, сатылы	km/h	0 - 10,0
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	36/40
Батарея		
Номиналды кернеу	V	48
Батарея, түрі		Литий-ионды NMC
Сыйымдылығы	kWh	23,4
Штепсельдік розетка түрі 230V / 400V		CEE 7/4 (Шуко түрі F); CEE 16A
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	65/51
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	0,5/0,51
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	40,7/25
Тербеліс		
Теңселу күші, артқы, I/II	kN	36,6/21,32
Тербеліс жиілігі, артқы,	Hz	38/29
Тангенциалдық амплитудасы, артқы, I/II	mm	1,16/1,16

Рульдік басқару		
Маятник бұрышы +/-	°	8
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Суару жүйесі		
Суды Суару, Түрі		Қысым
Резервуардың құрамы/қюю мөлшері		
Су ыдысы, құрамы	L	180
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	104
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	99

АППАРАТУРА

12 В розетка + USB | 3-нүктелі тербелмелі топсалы қосылыс | Индикаторлар, жарық индикаторлары және ажыратқыштары бар аспаптар тақтасы | Атмосфералық әсерден қорғайтын аспаптар панелінің қақпағы | Қысымдалған суару жүйесі | Екі жақты көтерілетін жүргізуші кабинасы | Сол және оң басқару тұтқасы | Шынжыр табан, механикалық | Ықшам сызықтың алдыңғы жағына көз салу | Автоматты вибрация | Суды сүзу (үш есе) | Орталық көтергіш тұтқасы | Орталық дренаж

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

ROPS, жиналмалы | Белбеу қапсырмасының бақылау функциясы | Қорғаныш төбе | Жиіктерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | HAMM тығыздық датчигі (HCM) | HAMM температура датчигі (HTM) | Артқа жүру сигналы | Жұмыс шамы | Жарқылдауық маяк |