

Tehniskie dati

HD 12e VO



tandēma veltni Sērija HD CompactLine

Tandēma veltnis ar vibrācijas un oscilācijas valci

H289

BŪTISKIE FAKTI

- > Elektriska darbība, nekādu kompromisu attiecībā uz braukšanas un blīvēšanas jaudu
- > Lokāli nekādu emisiju, zems trokšņu līmenis
- > Augsta efektivitāte, ko nodrošina elektromotori vibrāciju/oscilāciju radīšanai
- > Rekuperācija pagarinātam darbmūžam
- > Blietēšana ar oscilāciju

TEHNISKIE DATI HD 12e VO (H289)

Svars		
Darba masa ar ROPS	kg	2810
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	2585
Maks. darba masa	kg	3190
Ass slodze, priekšā/aizmugurē	kg	1375/1435
Ass slodze pie darba svara maks., priekšā/aizmugurē	kg	1580/1610
Statiskā lineārā slodze, priekšā/aizmugurē	kg/cm	11,47/11,72
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		11,5/PV3
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	2530
Kopējais augstums ar ROPS	mm	2475
Iekraušanas augstums, minim.	mm	1752
Asu atstatums	mm	1700
Kopējais platums	mm	1310
Maksimālais darba platums	mm	1250
Klīrenss, vidū	mm	280
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	570/570
Pagriezienu rādiuss, iekšējais	mm	2370
Valču izmēri		
Valča platums, priekšā/aizmugurē	mm	1200/1200
Valča diametrs, priekšā/aizmugurē	mm	720/720
Valča biezums, priekšā/aizmugurē	mm	15/15
Valča veids, priekšā		vienlaidu/nedalīts
Valča veids, aizmugurē		vienlaidu/nedalīts
Braukšanas sliedes nobīde, kreisajā/labajā pusē	mm	0/50
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 10,0
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	36/40
Akumulators		
Nominālais spriegums	V	48
Akumulators, tips		Litija-jonu NMC
Ietilpība	kWh	23,4
Jauda	kW	20,4
Spraudņa tips		CEE 16A
Spraudņa tips NA		Tips 1 (SAE J1772)
Spraudņa tips EU		Tips 2 (IEC 62196)
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	65/51
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	0,5/0,51
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	40,7/25
Oscilācija		
Oscilācijas spēks, aizmugurē, I/II	kN	36,6/21,32

Oscilācija		
Svārstību frekvence, aizmugurē, I/II līmenis	Hz	38/29
Tangenciālā amplitūda, aizmugurē, I/II	mm	1,16/1,16
Stūrēšana		
Svārstību leņķis +/-	°	8
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Izsmidzināšanas iekārta		
Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Ūdens tvertne, tilpums	L	180
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	104
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	98

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzda + USB | 3 punktu svārstīgais šarnīrsavienojums | Vadības pults ar rādītājiem, kontrollampiņām un slēdžiem | Slēdzams un ūdensizturīgs vadības pults pārsegs | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu | Vadītāja pults platforma ar kāpnēm abās pusēs | Kreisās un labās puses braukšanas vadības svira | Braukšanas sliedes nobīde, mehāniska | Piekabes cilpa priekšā CompactLine | Automātiskā vibrācijas sistēma | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Centrālais pacelšanas loks | Centrāla ūdens izliešana | Lādēšanas ierīce, spraudnis CEE

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Nolaižama ROPS konstrukcija | Jostas sprādzes kontrole | Aizsargjums | Malu piespiešanas un griešanas ierīce | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Darba lukturi | Bākguns | Valča malas apgaismojums