

Tekniske spesifikasjoner

HD 12e VO



Tandemvalser Serie HD CompactLine
Tandemvals med vibrasjons- og oscillasjonstrommel

H289

HØYDEPUNKTER

> Komprimering med oscillering

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD 12e VO (H289)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	2810
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	2585
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	3190
Aksellast, foran/bak	kg	1375/1435
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	1580/1610
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	11,47/11,72
Fransk klassifisering, verdi/klasse		11,5/PV3
Mål maskin		
Totallengde	mm	2530
Høyde totalt med ROPS	mm	2475
Høyde lasting, min.	mm	1752
Akselavstand	mm	1700
Totalbredde	mm	1310
Maksimal arbeidsbredde	mm	1250
Bakkeklaring, midten	mm	280
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	570/570
Svingradius, indre	mm	2370
Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1200/1200
Trommeldiameter, foran/bak	mm	720/720
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	15/15
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	0/50
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 10,0
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	36/40
Batteri		
Nominell spenning	V	48
Batteri, type		Litium-ion NMC
Kapasitet	kWh	23,4
Støpseltype 230 V / 400 V		CEE 7/4 (Schuko type F); CEE 16A
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	65/51
Amplitude, foran, I/II	mm	0,5/0,51
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	40,7/25
Oscillasjon		
Oscillasjonskraft, bak, I/II	kN	36,6/21,32
Oscillasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	38/29
Tangentiell amplitude, bak, I/II	mm	1,16/1,16
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	8
Styring, type		Leddstyring

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Vanntank, innhold	L	180
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	104
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	99

UTSTYR

12 V-stikkontakt + UPS | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Låsbart og værbestandig instrumentpaneldeksel | Trykkvannsoverrisling | Førerplattform med adkomst på begge sider | Kjørespak, venstre og høyre | Sporforskyvning, mekanisk | Festering foran Compact Line | Vibrasjonsautomatikk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral løftebøyle | Sentral vandrering

SPESIALUTFØRELSE

ROPS, sammenleggbart | Beltelåsovervåking | Beskyttelsestak | Kantpresse- og kutteutstyr | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Reservealarm | JDLINK | Arbeidslys | Roterende lys | Trommelkantbelysning