

Техникалық сипаттамалар

# HD 10e OT



## Тандем роликтері Серия HD CompactLine

Тербелмелі барабаны мен доңғалақ жиынтығы бар тандем ролигі

H289

## ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

> Тербелістермен қысу

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD 10e OT (H289)

| Салмақтар                                       |       |                                |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| ROPS-пен жұмыс салмағы                          | kg    | 2595                           |
| Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз       | kg    | 2360                           |
| Жұмыс салмағы макс.                             | kg    | 3030                           |
| Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы                    | kg    | 1365/1230                      |
| Макс. ось жүктемесі, алдыңғы/артқы              | kg    | 1560/1470                      |
| Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы             | kg/cm | 13,42                          |
| Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы                    |       |                                |
| Әр шинаға әсер ететін дөңгелек жүктемесі, артқы | kg    | 307,5                          |
| Машина Өлшемдері                                |       |                                |
| Жалпы ұзындығы                                  | mm    | 2530                           |
| Жалпы биіктігі ROPS-пен                         | mm    | 2475                           |
| Жүктеме биіктігі, минимум.                      | mm    | 1752                           |
| Білік аралық арақашықтық                        | mm    | 1700                           |
| Жалпы ені                                       | mm    | 1110                           |
| Максималды жұмыс ені                            | mm    | 1050                           |
| Жол жарығы, орталық                             | mm    | 280                            |
| Жаяу жол шетін нығыздау, сол/оң                 | mm    | 570/570                        |
| Жолтабан радиусы, ішкі                          | mm    | 2470                           |
| Габаритті таңғыштар                             |       |                                |
| Құрсау ені, алдыңғы                             | mm    | 1000                           |
| Барабан диаметрі, алдыңғы                       | mm    | 720                            |
| Барабан қалыңдығы, алдыңғы                      | mm    | 15                             |
| Бинт түрі, алдыңғы жағы                         |       | тегіс/бөлінбеген               |
| Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ                    | mm    | 0/50                           |
| Шиналардың өлшемдері                            |       |                                |
| Шина өлшемі, артқы                              |       | 205/60-R15                     |
| Шиналардың үстіндегі ені, артқы                 | mm    | 1000                           |
| Шиналар саны, артқы                             |       | 4                              |
| Тартпа жетегі                                   |       |                                |
| Жылдамдық, сатылы                               | km/h  | 0 - 9,6                        |
| Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті      | %     | 41/46                          |
| Батарея                                         |       |                                |
| Номиналды кернеу                                | V     | 48                             |
| Батарея, түрі                                   |       | Литий-ионды NMC                |
| Сыйымдылығы                                     | kWh   | 23,4                           |
| Штепсельдік розетка түрі 230V / 400V            |       | CEE 7/4 (Шуко түрі F); CEE 16A |
| Тербеліс                                        |       |                                |
| Тербеліс күші, алдыңғы, I/II                    | kN    | 36,6/21,32                     |
| Тангенциалдық амплитудасы, алдыңғы, I/II        | mm    | 1,34/1,34                      |
| Рульдік басқару                                 |       |                                |
| Маятник бұрышы +/-                              | °     | 8                              |

| Рульдік басқару                                        |       |                    |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Рульдік басқару, өнер                                  |       | Біріктірілген руль |
| Суару жүйесі                                           |       |                    |
| Суды Суару, Түрі                                       |       | Қысым              |
| Резервуардың құрамы/құю мөлшері                        |       |                    |
| Су ыдысы, құрамы                                       | L     | 180                |
| Қоспа ыдысы, мазмұны                                   | L     | 18                 |
| Дыбыс деңгейі                                          |       |                    |
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген        | db(A) | 104                |
| Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген | db(A) | 99                 |

АППАРАТУРА

12 В розетка + USB | 3-нүктелі тербелмелі топсалы қосылыс | Индикаторлар, жарық индикаторлары және ажыратқыштары бар аспаптар тақтасы | Атмосфералық әсерден қорғайтын аспаптар панелінің қақпағы | Қысымдалған суару жүйесі | Екі жақты көтерілетін жүргізуші кабинасы | Сол және оң басқару тұтқасы | Шынжыр табан, механикалық | Ықшам сызықтың алдыңғы жағына көз салу | Автоматты вибрация | Суды сүзу (үш есе) | Орталық көтергіш тұтқасы | Орталық дренаж

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

ROPS, жиналмалы | Белбеу қапсырмасының бақылау функциясы | Қорғаныш төбе | Жиіктерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | HAMM температура датчигі (HTM) | Артқа жүру сигналы | Жұмыс шамы | Жарқылдауық маяк |