

Technické údaje

HD 10e OT



Tandemové valce Séria HD CompactLine
Tandemový valec s oscilačným behúňom a súpravou kolies

H289

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Elektrická prevádzka, bez kompromisov pri jazdnom a zhutňovacom výkone
- > Miestne bez emisií, s nízkou hlučnosťou
- > Vysoký stupeň účinnosti vďaka elektrickým motorom pre vibráciu/osciláciu
- > Rekuperácia pre predĺženú životnosť
- > Zhutňovanie s osciláciou

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 10e OT (H289)

Hmotnosti		
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	2595
Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	2360
Prevádzková hmotnosť max.	kg	3030
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	1365/1230
Zaťaženie nápravy pri prevádzkovej hmotnosti max., vpredu/vzadu	kg	1560/1470
Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	13,42
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		
Zaťaženie na jednom kolese, vzadu	kg	307,5
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	2530
Celková výška s ROPS	mm	2475
Výška nakladania, minim.	mm	1752
Vzdialenosť náprav	mm	1700
Celková šírka	mm	1110
Maximálna pracovná šírka	mm	1050
Svetlá výška, stred	mm	280
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	570/570
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	2470
Rozmery behúňov		
Šírka obruče, vpredu	mm	1000
Priemer obruče, vpredu	mm	720
Hrúbka behúňa, vpredu	mm	15
Typ behúňa, vpredu		hladké/nedelené
Presadenie stopy, vľavo/vpravo	mm	0/50
Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vzadu		205/60-R15
Šírka vrátane pneumatík, vzadu	mm	1000
Počet pneumatík, vzadu		4
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulá	km/h	0 - 9,6
Stúpavosť s vibráciami/bez vibrácií	%	41/46
Batéria		
Menovité napätie	V	48
Akumulátor, typ		Lítium-iónový NMC
Kapacita	kWh	23,4
Výkon	kW	20,4
Typ zástrčky		CEE 16A
Typ zástrčky NA		Typ 1 (SAE J1772)
Typ zástrčky EÚ		Typ 2 (IEC 62196)
Oscilácia		
Oscilačná sila, vpredu, I/II	kN	36,6/21,32

Oscilácia		
Tangenciálna amplitúda, vpredu, I/II	mm	1,34/1,34
Riadenie		
Uhol výkyvu ±	°	8
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie
Kropiace zariadenie		
Systém rozprašovania vody, typ		Tlak
Objem nádrže/plniace množstvo		
Nádrž na vodu, objem	L	180
Nádrž na aditívum, objem	L	18
Hladina hluku		
Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	104
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	98

VYBAVENIE

12 V zásuvka + USB | 3-bodový otočný kĺb | Prístrojová doska s indikátormi, kontrolkami a spínačmi | Kryt prístrojovej dosky uzamykateľný a odolný proti poveternostným vplyvom | Systém rozprašovania tlakovej vody | Pracovisko vodiča s nastupovaním na oboch stranách | Páka riadenia, vľavo a vpravo | Presadenie stopy, mechanické | Závesné oko vpredu CompactLine | Vibračná automatika | Filtrácia vody (trojitá) | Centrálny zdvíhací oblúk | Centrálné vypúšťanie vody | Nabíjačka, konektor CEE

ŠPECIÁLNA VÝBAVA

ROPS, sklopný | Monitorovacie zariadenie bezpečnostného pásu | Ochranná strecha | Zariadenie pritlačenia hrany a rezania | Teplomer HAMM (HTM) | Siréna pre cúvanie | Pracovný svetlomet | Otočný maják | Osvetlenie okraja behúňa