

Techniniai duomenys

HD 12e OT



Tandeminiai volai Serija HD CompactLine

Tandeminis volas su osciliaciniu būgnu ir ratų rinkiniu

H289

PARYŠKINTA INFORMACIJA

> Tankinimas, naudojant virpesius

TECHNINIAI DUOMENYS HD 12e OT (H289)

Svoriai		
Darbinis svoris su ROPS	kg	2725
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	2490
Maks. darbinis svoris	kg	3170
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	1430/1295
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	1630/1540
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	11,72
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	323,75
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	2530
Bendras aukštis su ROPS	mm	2475
Pakrovimo aukštis, min.	mm	1752
Bazė	mm	1700
Bendras plotis	mm	1310
Maksimalus darbinis plotis	mm	1220
Prošvaisa, viduryje	mm	280
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	570/570
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	2370
Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	1200
Būgno skersmuo, priekyje	mm	720
Būgno storis, priekyje	mm	15
Būgno tipas, priekyje		lygus / nepadalytas
Vėžės keitimas, kairėje / dešinėje	mm	0/50
Padangų matmenys		
Padangų dydis, gale		9,5/65-15
Plotis virš padangų, gale	mm	1140
Padangų kiekis gale		4
Pavara		
Tolygus greitis	km/h	0 - 9,6
Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	40/44
Akumulatorius		
Vardinė įtampa	V	48
Akumuliatorių baterija, tipas		Ličio jonų NMC
Talpa	kWh	23,4
Kištuko tipas, 230 V / 400 V		CEE 7/4 („Schuko“, F tipas); CEE 16 A
Osciliavimas		
Osciliacijos jėga, priekyje, I/II	kN	36,6/21,32
Tangentinė amplitudė, priekyje, I/II	mm	1,16/1,16
Vairavimas		
Svyravimo kampas + / -	°	8
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

Apipurškimo sistema		
Apipurškimo vandeniu sistema, tipas		Slėgis
Bako talpa / pripildymo kiekis		
Vandens talpykla, talpa	L	180
Priedų bakas, talpa	L	18
Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	104
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	99

ĮRANGA

12 V elektros lizdas + USB | 3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Rakinamas ir atmosferos poveikiui atsparus prietaisų skydelio gaubtas | Slėginė apipurškimo vandeniu sistema | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš abiejų pusių | Važiavimo svirtis kairėje ir dešinėje | Vėžės keitimo įtaisais, mechaninis | Prikabinamos kilpos priekyje „Compact-Line“ | Automatinė vibracijos sistema | Vandens filtravimas (trigubas) | Centrinė kėlimo apkaba | Centrinis vandens išleidimo čiaupas

SPEC. ĮRANGA

ROPS, atlenkiama | Saugos diržo kontrolė | Apsauginis stogas | Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisais | „HAMM Temperature Meter“ (HTM) | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | švyturėlis; | Būgno briaunų apšvietimas