

Tekniske spesifikasjoner

HD 12e OT



Tandemvalser Serie HD CompactLine

Tandemvals med oscillasjonstrommel og hjulsett

H289

HØYDEPUNKTER

> Komprimering med oscillering

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD 12e OT (H289)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	2725
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	2490
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	3170
Aksellast, foran/bak	kg	1430/1295
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	1630/1540
Statisk linjelast, foran	kg/cm	11,72
Fransk klassifisering, verdi/klasse		
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	323,75
Mål maskin		
Totallengde	mm	2530
Høyde totalt med ROPS	mm	2475
Høyde lasting, min.	mm	1752
Akselavstand	mm	1700
Totalbredde	mm	1310
Maksimal arbeidsbredde	mm	1220
Bakkeklaring, midten	mm	280
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	570/570
Svingradius, indre	mm	2370
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	1200
Trommeldiameter, foran	mm	720
Trommelstørrelse, foran	mm	15
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	0/50
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		9,5/65-15
Bredde over dekk, bak	mm	1140
Antall dekk, bak		4
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 9,6
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	40/44
Batteri		
Nominell spenning	V	48
Batteri, type		Litium-ion NMC
Kapasitet	kWh	23,4
Støpseltype 230 V / 400 V		CEE 7/4 (Schuko type F); CEE 16A
Oscillasjon		
Oscillasjonskraft, foran, I/II	kN	36,6/21,32
Tangentiell amplitude, foran, I/II	mm	1,16/1,16
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	8
Styring, type		Leddstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Vanntank, innhold	L	180
Additivtank, innhold	L	18
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	104
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	99

UTSTYR

12 V-stikkontakt + UPS | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Låsbart og værbestandig instrumentpaneldeksel | Trykkvannsoverrissing | Førerplattform med adkomst på begge sider | Kjørespak, venstre og høyre | Sporforskyvning, mekanisk | Festering foran Compact Line | Vibrasjonsautomatikk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral løftebøyle | Sentral vandrenering

SPESIALUTFØRELSE

ROPS, sammenleggbart | Beltelåsovervåking | Beskyttelsestak | Kantpresse- og kutteutstyr | HAMM Temperature Meter (HTM) | Reservealarm | JDLINK | Arbeidslys | Roterende lys | Trommelkantbelysning