

Technické údaje

HD 12e OT



Tandemové valce Séria HD CompactLine
Tandemový valec s oscilačným behúňom a súpravou kolies

H289

NAJDÔLEŽITEJŠIE

> Zhutňovanie s osciláciou

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 12e OT (H289)

Hmotnosti		
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	2725
Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	2490
Prevádzková hmotnosť max.	kg	3170
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	1430/1295
Zaťaženie nápravy max., vpredu/vzadu	kg	1630/1540
Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	11,72
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		
Zaťaženie na jednom kolese, vzadu	kg	323,75
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	2530
Celková výška s ROPS	mm	2475
Výška nakladania, minim.	mm	1752
Vzdialenosť náprav	mm	1700
Celková šírka	mm	1310
Maximálna pracovná šírka	mm	1220
Svetlá výška, stred	mm	280
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	570/570
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	2370
Rozmery behúňov		
Šírka obruče, vpredu	mm	1200
Priemer obruče, vpredu	mm	720
Hrúbka behúňa, vpredu	mm	15
Typ behúňa, vpredu		hladké/nedelené
Presadenie stopy, vľavo/vpravo	mm	0/50
Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vzadu		9,5/65-15
Šírka vrátane pneumatík, vzadu	mm	1140
Počet pneumatík, vzadu		4
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulá	km/h	0 - 9,6
Stúpavosť s vibráciami/bez vibrácií	%	40/44
Batéria		
Menovité napätie	V	48
Akumulátor, typ		Lítium-iónový NMC
Kapacita	kWh	23,4
Typ zástrčky 230 V / 400 V		CEE 7/4 (typ ochranej zástrčky F); CEE 16A
Oscilácia		
Oscilačná sila, vpredu, I/II	kN	36,6/21,32
Tangenciálna amplitúda, vpredu, I/II	mm	1,16/1,16
Riadenie		
Uhol výkyvu ±	°	8

Riadenie		
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie
Kropiace zariadenie		
Systém rozprašovania vody, typ		Tlak
Objem nádrže/plniace množstvo		
Nádrž na vodu, objem	L	180
Nádrž na aditívum, objem	L	18
Hladina hluku		
Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	104
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	99

VYBAVENIE

12 V zásuvka + USB | 3-bodový otočný kľb | Prístrojová doska s indikátormi, kontrolkami a spínačmi | Kryt prístrojovej dosky uzamykateľný a odolný proti poveternostným vplyvom | Systém rozprašovania tlakovej vody | Pracovisko vodiča s nastupovaním na oboch stranách | Páka riadenia, vľavo a vpravo | Presadenie stopy, mechanické | Závesné oko vpredu Compact-Line | Vibračná automatika | Filtrácia vody (trojitá) | Centrálny zdvíhací oblúk | Centrálné vypúšťanie vody

ŠPECIÁLNA VÝBAVA

ROPS, sklopný | Monitorovacie zariadenie bezpečnostného pásu | Ochranná strecha | Zariadenie pritlačenia hrany a rezania | Teplomer HAMM (HTM) | Siréna pre cúvanie | Pracovný svetlomiet | Otočný maják | Osvetlenie hrán bandáže