

Dane techniczne

HP 100i



Walce ogumione Seria HP

Walce ogumione klasy 6-10 t

H300

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Elektroniczne zarządzanie maszyną Hammtronic
- > Sterownik fotela, przesuwany i obrotowy
- > Dobra jakość zagęszczenia i nawierzchni dzięki równomiernemu rozmieszczeniu masy oraz zachodzeniu na siebie opon przedniej i tylnej pary kół
- > Doskonały widok na opony, maszynę i budowę
- > Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny

DANE TECHNICZNE HP 100i (H300)

Masy		
Masa robocza z kabiną	kg	5890
Masa robocza z ROPS	kg	5720
Masa własna bez kabiny, bez ROPS	kg	5400
Masa robocza maks.	kg	10020
Nacisk na oś przednią/tylną	kg	3140/2750
Nacisk na oś przednią/tylną przy maks. masie roboczej	kg	5350/4670
Klasyfikacja francuska, wartość/klasa		
Nacisk koła dla pojedynczej opony, przód/tył	kg	628/688
Wymiary maszyny		
Długość całkowita	mm	4590
Całkowita wysokość z kabiną	mm	2872
Całkowita wysokość z ROPS	mm	2952
Wysokość załadunkowa, min.	mm	2192
Rozstaw osi	mm	3340
Całkowita szerokość z kabiną	mm	1803
Maksymalna szerokość robocza	mm	1725
Prześwit, na środku	mm	340
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	760/760
Promień skrętu, wewnętrzny	mm	4140
Wymiary ogumienia		
Rozmiar opon, z przodu/z tyłu		7.50-15/7.50-15
Szerokość z oponami, przód/tył	mm	1725/1350
Liczba opon z przodu/z tyłu		5/4
Silnik wysokoprężny		
Producent		DEUTZ
Typ		TCD 2.9 L4
Liczba cylindrów		4
Moc ISO 14396, kW/KM/rpm		55,4/75,3/2200
Moc SAE J1349, kW/KM/rpm		55,4/74,2/2200
Norma spalin		EU Stage IIIB/EPA Tier 4
Układ oczyszczania spalin		DOC
Napęd jezdny		
Prędkość z płynną regulacją	km/h	0-19,9
Układ kierowniczy		
Kąt przegubu wahadłowego +/-	°	10
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy
Instalacja zraszająca		
Zraszanie wodą, rodzaj		Ciśnienie
Zawartość/pojemność zbiornika		
Zbiornik paliwa, pojemność	L	120
Zbiornik wody, pojemność	L	700

Poziom dźwięku

Poziom emisji hałasu L(WA), pomiar reprezentatywny	db(A)	100
--	-------	-----

WYPOSAŻENIE

Gniazdko 12 V | 2 duże zewnętrzne lusterka wsteczne | Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami | Deska rozdzielcza odchylana | Tryb ECO | Stanowisko operatora z wejściem z obu stron | Wstępny wybór prędkości | Kabina operatora z izolacją drgań | Zbiornik wody z przodu i z tyłu, napełniany z obu stron | Centralny spust wody | ROPS, konstrukcja sztywna

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Zgarniacz ze szczotek, składany | Wersja ze zraszaniem wodą | Kabina ROPS z niedzielonymi drzwiami (FOPS, poziom I) | Ogrzewanie i klimatyzacja | Gaśnica | Dach ochronny | Prędkościomierz | Automatyka zatrzymania silnika | System kamer | Akustyczny sygnalizator cofania | System telematyczny | Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Oświetlenie wulkanizacyjne, LED | Odłącznik akumulatora