

Tekniske data

HD 50 VV



Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med to vibrationstromler

H295

HIGHLIGHTS

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Enkel transport, enkel læsning
- > Ergonomisk førerplatform
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Kompakte målinger

TEKNISKE DATA HD 50 VV (H295)

Vægte

Driftsvægt med ROPS	kg	4420
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	4080
Driftsvægt maks.	kg	5410
Akseltryk, forrest/bagest	kg	2130/2290
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	15,4/16,6
Fran. klassificering, værdi/klasse		10,8/VT0

Mål, maskine

Samlet længde	mm	2896
Samlet højde med ROPS	mm	2596
Højde læsning, minim.	mm	1829
Akselafstand	mm	1950
Samlet bredde	mm	1506
Maks. arbejdsbredde	mm	1430
Frihøjde, midt	mm	302
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	720/720
Sporkredsradius, indvendig	mm	2594

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1380/1380
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	898/898
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	16/16
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50

Dieselmotor

Producent		KUBOTA
Type		V2403-M-DI-E3B
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		36,0/49,0/2700
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		36,0/48,2/2700
Emissionstrin Kina		MEE 4
Udstødningsgasefterbehandling		-

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,0
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	57/48
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	57/48
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,51/0,31
Amplitude, bagest, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	58/35
Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	58/35

Styring

Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring

Overrisslingsanlæg

Vandoverrissing, type		Tryk
-----------------------	--	------

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	73
Vandtank, indhold	L	260

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	103

UDSTYR

12-V-stikdåse | 3-punkts-pendulknækket | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Opstigningsgreb venstre/højre | Trykvandoverrissing | Førerplads med opstigning i to sider | Hydrostatisk styring | Svingningsbeskyttet førerplads | Sporforskydning | Afstryger i plast, sammenklappelig | ROPS, sammenklappelig

SPECIALUDSTYR

Tag | Kantpresse- og skæreenhed | Markør | Vandoverrissing kantpresse- og skæreenhed | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink