

Technische gegevens

HD 50 VV



Tandemwalsen Serie HD CompactLine

Tandemwals met twee vibratierollen

H295

HIGHLIGHTS

- > Eenvoudige, intuïtieve en taalonafhankelijke bediening
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading
- > Ergonomisch bestuurdersplatform
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Compacte afmetingen

TECHNISCHE GEGEVENS HD 50 VV (H295)

Gewichten

Bedrijfgewicht met ROPS	kg	4420
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	4080
Bedrijfgewicht max.	kg	5410
Asbelasting, voor / achter	kg	2130/2290
Statische lijnbelasting, voor/achter	kg/cm	15,4/16,6
Franse classificatie, waarde/klasse		10,8/VT0

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	2896
Totale hoogte met ROPS	mm	2596
Hoogte verlading, min.	mm	1829
Asafstand	mm	1950
Totale breedte	mm	1506
Maximale werkbreedte	mm	1430
Bodemspeling, midden	mm	302
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	720/720
Bochtstraal, binnen	mm	2594

Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor/achter	mm	1380/1380
Roldiameter, voor/achter	mm	898/898
Roldikte, voor/achter	mm	16/16
Rolsoort, voor		glad/ongedeeld
Rolsoort, achter		glad/ongedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	0/50

Dieselmotor

Fabrikant		KUBOTA
Type		V2403-M-DI-E3B
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		36,0/49,0/2700
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		36,0/48,2/2700
Uitlaatgasnorm China		MEE 4
Afvoergasbehandeling		-

Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,0
klimvermogen met/zonder vibratie	%	30/40

Vibratie

Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	57/48
Trilfrequentie, achter, I/II	Hz	57/48
Amplitude, voor, I/II	mm	0,51/0,31
Amplitude, achter, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	58/35
Centrifugaalkracht, achter, I/II	kN	58/35

Stuurinrichting

Slingerhoek +/-	°	8
Besturing, soort		Knikbesturing

Sproeisysteem

Waterbesproeiing, soort		Druk
-------------------------	--	------

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	73
Waterreservoir, inhoud	L	260

Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	106
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	103

UITRUSTING

12 V-stopcontact | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig | Handgrepen links/rechts | Drukwatersproeisysteem | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | Hydrostatische besturing | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Spoorverandering | Kunststof afstrijker, opvouwbaar | ROPS opvouwbaar

SPECIALE UITVOERING

Veiligheidsdak | Apparaat voor aandrukken en afsnijden van randen | Spoorindicator | Watersproeisysteem apparaat voor aandrukken en afsnijden van randen | Achteruitrijalarm | Werkschijnwerper | Zwaailicht