

Tehnilised andmed

HD 50 VV



Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Tandemvalts kahe vibratsioonvaltsiga

H295

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Lihtne, intuiitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Ergonoomiline juhiplatvorm
- > Suurepärase vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Kompaktsed mõõtmed

TEHNILISED ANDMED HD 50 VV (H295)

Kaalud

Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	4420
Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS	kg	4080
Töökaal, max	kg	5410
Teljekoormus, ees/taga	kg	2130/2290
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	15,4/16,6
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		10,8/VT0

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	2896
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2596
Laadimiskõrgus, min	mm	1829
Teljevahe	mm	1950
Kogulaius	mm	1506
Maksimaalne töölaius	mm	1430
Kliirens, keskel	mm	302
Kaugus äärekividest, vasakul/paremalt	mm	720/720
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2594

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees/taga	mm	1380/1380
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	898/898
Valtsi paksus, ees/taga	mm	16/16
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremalt	mm	0/50

Diiselmootor

Tootja		KUBOTA
Tüüp		V2403-M-DI-E3B
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pöör minutis		36,0/49,0/2700
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pöör minutis		36,0/48,2/2700
Heitgaasiklass Hiina		MEE 4
Heitgaasi järeltöötlus		-

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,0
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	57/48
Vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	57/48
Amplituud, ees, I/II	mm	0,51/0,31
Amplituud, taga, I/II	mm	0,51/0,31
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	58/35
Tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	58/35

Rool

Pendelnurk +/-	°	8
----------------	---	---

Rool

Rool, liik		Raamjuhtimine
------------	--	---------------

Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	73
Veepaak, sisu	L	260

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	103

VARUSTUS

12 V pistikupesa | 3-punkti-pendelkäändliigend | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Armatuurilaua kate, lukustatav ja ilmastikukindel | Ronimiskäepidemed vasakul/paremalt | Survevee pihustusüsteem | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Hüdrostaatiline rool | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Raja nihe | Plastist kaabits, kokkupööratav | Kokkupööratav turvakaar (ROPS)

ERIVARUSTUS

Kaitsekatus | Servapress- ja lõikeseade | Jäljenäidik | Servapress- ja lõikeseadme veepihustus | tagurdussignaali | töötuled | vilkur