

Műszaki adatok

# HD 50 VV



## Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger két vibrációs paláستtal

H295

### LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Kitűnő rálátás a palástszele, gépre és az építési környezetre
- > Kompakt méretek

## MŰSZAKI ADATOK HD 50 VV (H295)

## Tömegek

Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	4420
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	4080
Max. üzemi tömeg	kg	5410
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	2130/2290
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	15,4/16,6
Franc. osztályozás, érték/osztály		10,8/VT0

## A gép méretei

Teljes hossz	mm	2896
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2596
Felrakási magasság, minimum	mm	1829
Tengelytávolság	mm	1950
Teljes szélesség	mm	1506
Maximális munkaszélesség	mm	1430
Szabad-magasság, közepén	mm	302
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	720/720
Fordulókör sugara, belül	mm	2594

## Palástok méretei

Palástszélesség, elől/hátul	mm	1380/1380
Palásttátmérő, elől/hátul	mm	898/898
Palástvastagság, elől/hátul	mm	16/16
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	0/50

## Dízelmotor

Gyártó		KUBOTA
Típus		V2403-M-DI-E3B
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		36,0/49,0/2700
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		36,0/48,2/2700
Kipufogógáz emisszió fokozat Kína		MEE 4
Kipufogógáz utókezelés		-

## Járószervezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 11,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40

## Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	57/48
Vibrációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	57/48
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,51/0,31
Amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	58/35
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	58/35

## Kormányzás

Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

## Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

## Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	73
Víz tartály, tartalom	L	260

## Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	103

## FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Lezárható és vízhatlan műszerfal fedél | Bal/jobboldali fellépőfogantyúk | Nyomóvízes permetezés | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Hidrosztatikus kormányzás | Rezgésmentesített vezetőállás | Nyomeltolás | Műanyag lezuhzó, felhajtható | ROPS, lehajtható

## KÜLÖNLEGES KIVITEL

Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Nyomjelző | Vízpermetezés élnyomó- és vágókészülékhez | Totatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa