

Tekniske spesifikasjoner

HD 50 VV



Tandemvalser Serie HD CompactLine

Tandemvals med to vibrasjonstromler

H295

HØYDEPUNKTER

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Enkel transport, enkel lasting
- > Ergonomisk førerplattform
- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Kompakte mål

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD 50 VV (H295)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	4420
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	4080
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	5410
Aksellast, foran/bak	kg	2130/2290
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	15,4/16,6
Fransk klassifisering, verdi/klasse		10,8/VT0
Mål maskin		
Totallengde	mm	2896
Høyde totalt med ROPS	mm	2596
Høyde lasting, min.	mm	1829
Akselavstand	mm	1950
Totalbredde	mm	1506
Maksimal arbeidsbredde	mm	1430
Bakkeklaring, midten	mm	302
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	720/720
Svingradius, indre	mm	2594
Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1380/1380
Trommeldiameter, foran/bak	mm	898/898
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	16/16
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskylvning, venstre/høyre	mm	0/50
Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		V2403-M-DI-E3B
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		36,5/49,6/2700
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		36,5/48,9/2700
Utslippsstandard		MEE IV
Utslippstrinn		UN ECE R96 (Tier 3)
Eksosetterbehandling		-
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,0
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	30/40
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	57/48
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	57/48
Amplitude, foran, I/II	mm	0,51/0,31
Amplitude, bak, I/II	mm	0,51/0,31
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	58/35
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	58/35
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	8

Styring		
Styring, type		Leddstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	73
Vanntank, innhold	L	260
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	103

UTSTYR

12 V-stikkontakt | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Låsbart og værbestandig instrumentpaneldeksel | Oppstigningshåndtak venstre/høyre | Trykkvannsoverrissing | Førerplattform med adkomst på begge sider | Hydrostatisk styring | Vibrasjonsisolert førerplattform | Sporforskylvning | Avskraper av plast, kan slås opp | ROPS, sammenleggbart

SPESIALUTFØRELSE

Beskyttelsestak | Kantpresse- og kutteutstyr | Sporindikator | Vannsprinkelsystem for kantpresse- og kutteutstyr | Reservealarm | Arbeidslys | Roterende lys