

Технические характеристики

HD 50 VV



Тандемные катки Серия HD CompactLine

Тандемный дорожный каток с двумя вибрирующими вальцами

H295

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > Простая, интуитивная и понятная на любом языке концепция управления
- > Простая транспортировка и погрузка
- > Эргономичная платформа машиниста
- > Отличный обзор края вальца, машины и стройплощадки
- > Компактные размеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD 50 VV (H295)

Масса		
Рабочая масса с ROPS	кг	4420
Собственная масса без кабины, без ROPS	кг	4080
Макс. эксплуатационная масса	кг	5410
Нагрузка на ось, спереди/сзади	кг	2130/2290
Статическая линейная нагрузка, спереди/сзади	кг/см	15,4/16,6
Франц. классификация, значение/класс		10,8/VT0
Габариты машины		
Общая длина	мм	2896
Общая высота с ROPS	мм	2596
Мин. высота при погрузке	мм	1829
Расстояние между осями	мм	1950
Общая ширина	мм	1506
Максимальная рабочая ширина	мм	1430
Дорожный просвет, по центру	мм	302
Расстояние до бордюра, слева/справа	мм	720/720
Радиус поворота катка, по внутреннему следу	мм	2594
Габариты вальцов		
Ширина вальца, спереди/сзади	мм	1380/1380
Диаметр вальца, спереди/сзади	мм	898/898
Толщина вальца, спереди/сзади	мм	16/16
Тип вальцов, спереди		гладкий/неразрезной
Тип вальцов, сзади		гладкий/неразрезной
Смещение вальцов, слева/справа	мм	0/50
Дизельный двигатель		
Производитель		KUBOTA
Тип		V2403-M-DI-E3B
Цилиндры, количество		4
Мощность ISO 14396, кВт / л. с. / об/мин		36,0/49,0/2700
Мощность SAE J1349, кВт / л. с. / об/мин		36,0/48,2/2700
Норма токсичности ОГ для Китая		MEE 4
Нейтрализация отработавших газов		-
Привод хода катка		
Скорость, бесступенчатая	км/час	0 - 11,0
Преодолеваемый подъём, с/без вибрации	%	30/40
Вибрация		
Частота вибрации, спереди, ст. I/II	Гц	57/48
Частота вибрации, сзади, ст. I/II	Гц	57/48

Вибрация		
Амплитуда, спереди, ст. I/II	мм	0,51/0,31
Амплитуда, сзади, ст. I/II	мм	0,51/0,31
Центробежная сила, спереди, ст. I/II	кН	58/35
Центробежная сила, сзади, ст. I/II	кН	58/35
Рулевое управление		
Угол качания +/-	°	8
Рулевое управление, тип		Управление путём складывания шарнирного соединения
Смачивающая система		
Смачивающая система, тип		Давление
Ёмкость бака/заправочный объём		
Топливный бак, ёмкость	л	73
Ёмкость бака для воды	л	260
Уровень звукового давления		
Уровень звуковой мощности L(WA), гарантированный	db(A)	106
Уровень звуковой мощности L(WA), репрезентативное измерение	db(A)	103

ОСНАЩЕНИЕ

Розетка на 12 В | 3-точечное качающееся шарнирное соединение | Приборная панель с индикаторами, выключателями и контрольными лампами | Крышка приборной панели, запираемая, стойкая к атмосферным воздействиям | Поручни слева/справа | Напорная система орошения | Рабочее место машиниста, подъём с двух сторон | Гидростатический привод руля | Виброзолированная платформа машиниста | Смещение вальцов | Скребок из пластика, складной | Защита ROPS, складная

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Защитный навес | Механизм уплотнения и обрезки кромок | Следоуказатель | Система орошения устройства для уплотнения и обрезки кромок | Сигнал заднего хода | Фары рабочего освещения | Проблесковый маячок