

Datos técnicos

# HD 50 VV



**Rodillos tándem Serie HD CompactLine**

Rodillo tándem con dos tambores de vibración

**H295**

## ASPECTOS MÁS DESTACADOS

- > Manejo sencillo, intuitivo e independiente del idioma
- > Facilidad de transporte y carga
- > Puesto ergonómico de mando del conductor
- > Excelente visión del borde del tambor, la máquina y el entorno de la obra
- > Dimensiones compactas

## DATOS TÉCNICOS HD 50 VV (H295)

Pesos		
Peso de servicio con ROPS	kg	4420
Peso en vacío sin cabina, sin ROPS	kg	4080
Peso en funcionamiento máx.	kg	5410
Carga sobre el eje, delante/detrás	kg	2130/2290
Carga lineal estática, delante/detrás	kg/cm	15,4/16,6
Clasificación franc., valor/clase		10,8/VT0

Dimensiones de la máquina		
Longitud total	mm	2896
Altura total con ROPS	mm	2596
Elevada carga, mínim.	mm	1829
Distancia entre ejes	mm	1950
Anchura total	mm	1506
Anchura de trabajo máxima	mm	1430
Distancia al suelo, centro	mm	302
Distancia respecto al bordillo, izquierda/derecha	mm	720/720
Radio de giro de trazada, interior	mm	2594

Dimensiones tambores		
Ancho de tambor, delante/detrás	mm	1380/1380
Diámetro del tambor, delante/detrás	mm	898/898
Grosor del tambor, delante/detrás	mm	16/16
Tipo de tambor, delante		liso/no dividido
Tipo de tambor, detrás		liso/no dividido
Desplazamiento de trazada, izquierda/derecha	mm	0/50

Motor diésel		
Fabricante		KUBOTA
Tipo		V2403-M-DI-E3B
Cilindros, número		4
Potencia ISO 14396, kW/PS/rpm		36,0/49,0/2700
Potencia SAE J1349, kW/HP/rpm		36,0/48,2/2700
Categoría de emisiones China		MEE 4
Tratamiento posterior de gases de escape		-

Accionamiento de marcha		
Velocidad, con progresión continua	km/h	0 - 11,0
Capacidad de ascenso, con/sin vibración	%	30/40

Vibración		
Frecuencia de vibración, delante, I/II	Hz	57/48
Frecuencia de vibración, detrás, I/II	Hz	57/48
Amplitud, delante, I/II	mm	0,51/0,31
Amplitud, detrás, I/II	mm	0,51/0,31

Vibración		
Fuerza centrífuga, delante, I/II	kN	58/35
Fuerza centrífuga, detrás, I/II	kN	58/35
Dirección		
Ángulo de oscilación +/-	°	8
Dirección, tipo		Dirección articulada
Sistema de rociado		
Rociado con agua, tipo		Presión
Contenido del depósito/cantidad de llenado		
Depósito de combustible, contenido	L	73
Depósito de agua, contenido	L	260
Nivel de presión acústica		
Nivel de potencia acústica L(WA), garantizada	db(A)	106
Nivel de potencia acústica L(WA), medida de forma representativa	db(A)	103

## EQUIPAMIENTO

Enchufe de 12 V | Articulación pendular de 3 puntos | Tablero de instrumentos con indicaciones, luces de control e interruptores | Cubierta del tablero de instrumentos bloqueable y resistente a las inclemencias meteorológicas | Barandillas de subida izquierda/derecha | Sistema de rociado de agua a presión | Puesto del conductor accesible por ambos lados | Dirección hidrostática | Puesto del conductor aislado de vibraciones | Desplazamiento de trazada | Rascador de plástico, abatible | ROPS, plegable

## EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Techo de protección | Equipo de corte y presión de bordes | Marcador de trazada | Rociado con agua para equipo de corte y presión de bordes | Alarma de marcha atrás | Faros de trabajo | Luz omnidireccional