

Tekniske data

HD 50 VO



Tandemtromler Serie HD CompactLine
Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

H295

HIGHLIGHTS

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Enkel transport, enkel læsning
- > Ergonomisk førerplatform
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Kompakte målinger
- > Kompression med oscillation

TEKNISKE DATA HD 50 VO (H295)

Vægte		
Driftsvægt med ROPS	kg	4510
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	4170
Driftsvægt maks.	kg	5500
Akseltryk, forrest/bagest	kg	2130/2380
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	15,4/17,2
Fran. klassificering, værdi/klasse		10,0/VT0
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	2896
Samlet højde med ROPS	mm	2596
Højde læsning, minim.	mm	1829
Akselafstand	mm	1950
Samlet bredde	mm	1506
Maks. arbejdsbredde	mm	1430
Frihøjde, midt	mm	302
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	720/720
Sporkredsradius, indvendig	mm	2594
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1380/1380
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	898/898
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	16/16
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50
Dieselmotor		
Producent		KUBOTA
Type		V2403-M-DI-E3B
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		36,5/49,6/2700
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		36,5/48,9/2700
Emissionsstandard		MEE IV
Emissionstrin		UN ECE R96 (Tier 3)
Udstødningsgasefterbehandling		-
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,0
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	57/48
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	58/35
Oscillation		
Oscillationskraft, bagest, I/II	kN	68/40
Oscillationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	38/29

Oscillation		
Tangentialamplitude, bagest, I/II	mm	1,37/1,37
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring
Overrislingsanlæg		
Vandoverrissing, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	73
Vandtank, indhold	L	260
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	103

UDSTYR

12-V-stikdåse | 3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Opstigningsgreb venstre/højre | Trykvandoverrissing | Førerplads med opstigning i to sider | Hydrostatisk styring | Svingningsbeskyttet førerplads | Sporforskydning | Afstryger i plast, sammenklappelig | ROPS, sammenklappelig

SPECIALUDSTYR

Tag | Kanttryk- og skæreapparat | Markør | Vandoverrissing kanttryk- og skæreapparat | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink