

Tehnilised andmed

HD 50 VO



Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Tandemvalts vibratsioon- ja ostsillatsioon-rullvaltsiga

H295

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Ergonoomiline juhiplatvorm
- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Tihendamine ostsillatsiooniga (võnkumine)

TEHNILISED ANDMED HD 50 VO (H295)

Kaalud		
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	4510
Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS	kg	4170
Töökaal, max	kg	5500
Teljekoormus, ees/taga	kg	2130/2380
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	15,4/17,2
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		10,0/VT0
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	2896
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2596
Laadimiskõrgus, min	mm	1829
Teljevahe	mm	1950
Kogulaius	mm	1506
Maksimaalne töölaius	mm	1430
Kliirens, keskel	mm	302
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	720/720
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2594
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees/taga	mm	1380/1380
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	898/898
Valtsi paksus, ees/taga	mm	16/16
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	0/50
Diiselmootor		
Tootja		KUBOTA
Tüüp		V2403-M-DI-E3B
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		36,5/49,6/2700
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		36,5/48,9/2700
Heitgaasinorm		MEE IV
Heitgaasiklass		UN ECE R96 (Tier 3)
Heitgaasi järeltöötlus		-
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,0
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	57/48
Amplituud, ees, I/II	mm	0,51/0,31
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	58/35
Ostsillatsioon		
Ostsillatsioonijõud, taga, I/II	kN	68/40
Ostsillatsiooni sagedus, taga, I/II	Hz	38/29

Ostsillatsioon		
Tangentsiaalne amplituud, taga, I/II	mm	1,37/1,37
Rool		
Pendelnurk +/-	°	8
Rool, liik		Raamjuhtimine
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	73
Veepaak, sisu	L	260
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	103

VARUSTUS

12 V pistikupesa | 3-punkti-pendelkäändliigend | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Armatuurlaua kate, lukustatav ja ilmastikukindel | Ronimiskäepidemed vasakul/paremal | Survevee pihustussüsteem | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Hüdrostaatiline rool | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Raja nihe | Plastist kaabits, kokkupööratav | Kokkupööratav turvakaar (ROPS)

ERIVARUSTUS

Kaitsekatus | Servasurve- ja lõikeseade | Jäljenäidik | Servapress- ja lõikeseadme veepihustus | tagurdussignaal | töötuled | vilkur