

Tekniset tiedot

HD 50 VO



Tandemjyrät Sarja HD CompactLine

Tandemjyrä tärytys- ja oskillaatiovalssilla

H295

KOHOKOHDAT

- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön
- > Kompaktit mitat
- > Tiivistys oskillaation avulla

TEKNISET TIEDOT HD 50 VO (H295)

Painot		
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	4510
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	4170
Työpaino, maks.	kg	5500
Akselikuorma, edessä/takana	kg	2130/2380
Staattnen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	15,4/17,2
Ransk. luokitus, arvo/luokka		10,0/VT0
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	2896
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2596
Kuorman korkeus, min.	mm	1829
Akseliväli	mm	1950
Kokonaisleveys	mm	1506
Maksimaalinen työleveys	mm	1430
Maavara, keskellä	mm	302
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	720/720
Raideympyrän säde, sisä	mm	2594
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä/takana	mm	1380/1380
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	898/898
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	16/16
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	0/50
Dieselmoottori		
Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		V2403-M-DI-E3B
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		36,5/49,6/2700
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		36,5/48,9/2700
Pakokaasunormi		MEE IV
Pakokaasutaso		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasun jälkikäsittely		-
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,0
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	57/48
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,51/0,31
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	58/35
Oskillaatio		
Oskillaatiovoima, takana, I/II	kN	68/40
Oskillaatiotaajuus, takana, /II	Hz	38/29
Tangentiaalinen amplitudi, takana, I/II	mm	1,37/1,37

Ohjaus		
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	73
Vesisäiliö, sisältö	L	260
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mitta	db(A)	103

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näytöt, merkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus suljettava ja säänkestävä | Nousukahvat vasemmalla/oikealla | Paineveden suihkutusjärjestelmä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Hydrostaattinen ohjaus | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä | Muovinen kaavin, käännettävä | ROPS, käännettävä

ERIKOISVARUSTUS

Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Raidenäyttö | Vesivalelu, reunanpuristus- ja leikkuulaite | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo