

Műszaki adatok

HD 50 VO



Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger vibrációs és oszcillációs paláttal

H295

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Kitűnő rálátás a palástsízlre, gépre és az építési környezetre
- > Kompakt méretek
- > Oszcillációs tömörítés

MŰSZAKI ADATOK HD 50 VO (H295)

Tömegek		
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	4510
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	4170
Max. üzemi tömeg	kg	5500
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	2130/2380
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	15,4/17,2
Franc. osztályozás, érték/osztály		10,0/VT0
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	2896
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2596
Felrakási magasság, minimum	mm	1829
Tengelytávolság	mm	1950
Teljes szélesség	mm	1506
Maximális munkaszélesség	mm	1430
Szabad-magasság, közepén	mm	302
Szegélyköz távolság, baloldal/jobboldal	mm	720/720
Fordulókör sugara, belül	mm	2594
Palástok méretei		
Palástszélesség, elől/hátul	mm	1380/1380
Palástátmérő, elől/hátul	mm	898/898
Palástvastagság, elől/hátul	mm	16/16
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	0/50
Dízelmotor		
Gyártó		KUBOTA
Típus		V2403-M-DI-E3B
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		36,5/49,6/2700
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		36,5/48,9/2700
Kipufogógáz szabvány		MEE IV
Kipufogógáz emisszió fokozat		UN ECE R96 (Tier 3)
Kipufogógáz utókezelés		-
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 11,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	57/48
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	58/35
Oscilláció		
Oscillációs erő, hátul, I./II. f.	kN	68/40
Oscillációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	38/29

Oscilláció		
Tangenciális amplitúdó, hátul, I./II. f.	mm	1,37/1,37
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	73
Víztartály, tartalom	L	260
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	103

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Lezárható és vízhatlan műszerfal fedél | Bal/jobb oldali fellépőfogantyúk | Nyomóvízes permetezés | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Hidrosztatikus kormányzás | Rezgésmentesített vezetőállás | Nyomeltolás | Műanyag le húzó, felhajtható | ROPS, lehajtható

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Nyomjelző | Vízpermetezés élnyomó- és vágókészülékhez | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa