

Date tehnice

HD 50 VO



Cilindri compactori tandem Seria HD CompactLine

Cilindru compactor tandem cu bandaj vibrator și bandaj oscilant

H295

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
- > Transport simplu, transbordare simplă
- > Platformă șofer ergonomică
- > Vizibilitate excelentă asupra marginilor bandajului, mașinii și zonei șantierului
- > Dimensiuni compacte
- > Compactare cu oscilație

DATE TEHNICE HD 50 VO (H295)

Greutăți		
Greutate de funcționare cu ROPS	kg	4510
Greutate proprie fără cabină, fără ROPS	kg	4170
Greutate maximă de funcționare	kg	5500
Greutatea pe axa din față/spate	kg	2130/2380
Sarcină liniară statică, față/spate	kg/cm	15,4/17,2
Clasificare franceză, valoarea/clasa		10,0/VT0
Dimensiuni ale mașinii		
Lungime totală	mm	2896
Înălțime totală cu ROPS	mm	2596
Înălțime de încărcare, minimă	mm	1829
Ampatament	mm	1950
Lățimea totală	mm	1506
Lățime maximă de lucru	mm	1430
Garda la sol, mijloc	mm	302
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	720/720
Rază de bracăj, interioară	mm	2594
Dimensiunile bandajelor		
Lățimea bandajului, față/spate	mm	1380/1380
Diametrul bandajului, față/spate	mm	898/898
Grosimea bandajului, față/spate	mm	16/16
Tip de bandaj, față		neted/nedivizat
Tip de bandaj, spate		neted/nedivizat
Abatere de la ecartament, stânga/dreapta	mm	0/50
Motor diesel		
Producător		KUBOTA
Tip		V2403-M-DI-E3B
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min		36,5/49,6/2700
Putere SAE J1349, kW/HP/rot/min		36,5/48,9/2700
Standard emisii de gaze		MEE IV
Nivelul emisiilor		UN ECE R96 (Tier 3)
Tratare ulterioară a gazelor de eșapament		-
Mecanism de acționare a vehiculului		
Viteză, progresivă	km/h	0 - 11,0
Capacitate de urcare a pantelor, cu/fără vibrație	%	30/40
Vibrație		
Frecvență de vibrație, față, I/II	Hz	57/48
Amplitudine, față, I/II	mm	0,51/0,31
Forță centrifugă, față, I/II	kN	58/35

Oscilație		
Frecvență de oscilație, spate, I/II	Hz	38/29
Amplitudine tangențială, spate, I/II	mm	1,37/1,37
Direcție		
Unghi de pendulare +/-	°	8
Sistem de direcție, tip		Direcție articulată
Instalație de stropire		
Sistem de stropire cu apă, tip		Presiune
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	73
Rezervor de apă, capacitate	L	260
Nivel de zgomot		
Nivel de putere acustică L(WA), garantat	db(A)	106
Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ	db(A)	103

DOTARE

Priză de 12 V | Articulație pivotantă în 3 puncte | Tablou de bord cu afișaje, lămpi de control și comutatoare | Apărătoare pentru tabloul de bord blocabilă și rezistentă la intemperii | Mânere de urcare de pe partea stângă/dreaptă | Stropire cu apă sub presiune | Postul șoferului cu treaptă de urcare pe ambele părți | Direcție hidrostatică | Postul șoferului cu sistemul de vibrații decuplat | Abatere de la ecartament | Ștergător din material plastic, rabatabil | ROPS, rabatabil

DOTARE SPECIALĂ

Acoperiș de protecție | Dispozitiv presare margini și tăiere | Indicator traseu | Stropirea cu apă a dispozitivului de presare margini și tăiere | Claxon marșarier | Faruri de lucru | Girofar