

HD 9 VT

铰接组合式振动压路机


双钢轮压路机 系列 HD CompactLine / 系列 H263














亮点 HD CompactLine

- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 易于运输及装载。
- > 机手均对钢轮边缘，机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 紧凑的尺寸。
- > 边缘平整 — 单边支撑结构

机器尺寸			
全长 (L)	mm	2309	
宽度 (B)	mm	970	
全高 (H)	mm	2210	
钢轮宽度 (X)	mm	900	
最小装载高度 (H1)	mm	1580	



EU Stage
V / EPA
Tier 4

技术参数		单位	HD 9 VT
	重量		
	含 ROPS 的工作质量	kg	1640
	不含驾驶室、无 ROPS 的基本质量	kg	1470
	最大工作质量	kg	1740
	轴载, 前/后	kg	805/835
	静线压力, 前	kg/cm	8,1
	法国分类, 数值/级别		8,1/PV1
	每只轮胎载荷, 后	kg	208,75
	机器尺寸		
	全长	mm	2309
	含 ROPS 的总高度	mm	2210
	最小装载高度	mm	1580
	轴距	mm	1560
	全宽	mm	970
	最大工作宽度	mm	900
	离地间隙, 中央	mm	240
	内侧转弯半径	mm	2130
	钢轮尺寸		
	钢轮宽度, 前	mm	900
	钢轮直径, 前	mm	620
	钢轮壳厚度, 前	mm	12
	钢轮类型, 前		光轮/整体式
	轮胎尺寸		
	轮胎尺寸, 后		205/60-R15
	轮胎总宽度, 后	mm	890
	轮胎数量, 后		4
	柴油发动机		
	制造商		久保田
	型号		D1105-E4B
	气缸数量		3
	额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
	额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
	排放标准		EU Stage V / EPA Tier 4
	废气后处理		-
	驱动		
	速度, 无级变化	km/h	0 - 11,0
	爬坡能力, 振动开/关	%	30/40
	振动		
	振动频率, 前, I/II	Hz	61/48
	振幅, 前, I/II	mm	0,38/0,38
	激振力, 前, I/II	kN	17/11
	转向		
	摆动角 +/-	°	8
	转向, 方式		铰接转向
	喷洒系统		
	洒水, 方式		压力
	箱容积/加注量		
	燃油箱, 容积	L	33
	水箱, 容积	L	70
	添加剂箱, 容积	L	9
	噪音等级		
	噪声值 LW(A), 标签值	db(A)	105
	噪声值 LW(A), 测量值	db(A)	101

配置

12 伏插座, 3 点铰接机构, 配有显示屏、指示灯和开关的仪表盘, 防风、可锁止的仪表盘盖板, 单侧悬挂, 带有开关间隔的喷水喷淋系统, 两侧可登车的操作台, 三角带保护, 自动振动系统, 水滤 (3 级), 中央吊装点

可选件

折叠式塑料刮板, 左附加行走操纵杆, 防护篷, 发动机自动熄火功能, 倒车报警器, 工作大灯, 旋转警示灯, 电瓶主开关, 配隔音装置的发动机罩, 排水阀, 附加反光镜, 工具套包

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

WIRTGEN (CHINA) MACHINERY CO., LTD.

No.395 Chuang Ye Road
Langfang
Eco.& Tech. Dev. Zone.
Hebei Province, 065001
Langfang
China
Phone +86 0316 2250 100
Fax +86 0316 2250 190
www.wirtgen-
group.com/china



HAMM