

HD 9 VT

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

Tandemtromler Serie HD CompactLine / Model H263



HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Enkel transport, enkel læsning
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Kompakte målinger
- > Clear Side - Ensidig tromleophængning

Maskindimensioner		
Totallængde (L)	mm	2309
Bredde (B)	mm	970
Totalhøjde (H)	mm	2210
Tromlebredde (X)	mm	900
Højde, last, min. (Hl)	mm	1580



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEKNISKE DATA		Enhed	HD 9 VT
	Vægt		
	Driftsvægt med ROPS	kg	1640
	Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	1470
	Driftsvægt maks.	kg	1740
	Akselbelastning, foran/bagved	kg	805/835
	Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	8,1
	Fransk klassificering, værdi/klasse		8,1/PV1
	Hjulbelastning pr. dæk, bagved	kg	208,75
	Maskindimensioner		
	Totallængde	mm	2309
	Totalhøjde med ROPS	mm	2210
	Højde, last, min.	mm	1580
	Akselafstand	mm	1560
	Totalbredde	mm	970
	Maks. arbejdsbredde	mm	900
	Spillerum fra underlag, midte	mm	240
	Sporkredsradius, indvendigt	mm	2130
	Dimensioner Tromler		
	Tromlebredde, foran	mm	900
	Tromlediameter, foran	mm	620
	Tromlestyrke, foran	mm	12
	Tromletype, foran		glat/udelt
	Dimensioner for dæk		
	Dækstørrelse, bagved		205/60-R15
	Bredde over dæk, bagved	mm	890
	Antal dæk, bagved		4
	Dieselmotor		
	Producent		KUBOTA
	Type		D1105-E4B
	Cylindre, antal		3
	Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		16,1/21,9/2600
	Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		16,1/21,6/2600
	Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
	Udstødningsefterbehandling		-
	Køredrev		
	Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,0
	Stigningsevne, med/uden vibration	%	30/40
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	61/48
	udsving, foran, I/II	mm	0,38/0,38
	Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	17/11
	Styring		
	Oscilleringsvinkel +/-	°	8
	Styring, type		Knækstyring
	Sprinklersystem		
	Vandsprinkler, type		Tryk
	Tankindhold/påfyldningsmængde		
	Brændstoftank, indhold	L	33
	Vandtank, indhold	L	70
	Additivtank, indhold	L	9
	Støjniveau		
	Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	105
	Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	101

UDSTYR

12 V stikdåse, 3-punkt knæled, Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere, Instrumentbrætcover kan afspærres og er vejrbestandigt, Clear Side, Trykvandoverrisling med intervalkobling, Førerplads med opstigning i begge sider, Kileremsbeskyttelse, Vibrationsautomatik, Vandfiltrering (3-dobbelt), Central hævebøjle

SPECIALUDSTYR

Afstryger af plast, opklappelig, Ekstra kørestang til venstre, Tag, Motorstop-automatik, Bakalarm, Arbejdslys, Rotorblink, Batteriafbryder, Kølerhjelme med lydisolering, Vandaftapningshane, Ekstra spejl, Kabineværktøj

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

