

# HD 9 VV

Tandemwals met twee vibratiewalsen

Tandemwalsen Serie HD CompactLine / Model H263








## HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Eenvoudig transport, eenvoudige verlading
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Compacte afmetingen
- > Clear Side - Eenzijdige rolomhang

Afmetingen machine		
Totale lengte (L)	mm	2295
Breedte (B)	mm	1000
Totale hoogte (H)	mm	2210
Rollbreedte (X)	mm	900/900
Transporthoogte, min. (HI)	mm	1580



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TECHNISCHE GEGEVENS		Eenheid	HD 9 VV
	<b>Gewichten</b>		
	Bedrijfgewicht met ROPS	kg	1680
	Eigen gewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	1510
	Bedrijfgewicht max.	kg	1780
	Aslast, vóór/achter	kg	815/865
	Statische lijnlast, vóór/achter	kg/cm	8,2/8,7
	Franse classificatie, waarde/klasse		8,7/PV2
	<b>Afmetingen machine</b>		
	Totale lengte	mm	2295
	Totale hoogte met ROPS	mm	2210
	Transporthoogte, min.	mm	1580
	Wielbasis	mm	1560
	Totale breedte	mm	1000
	Maximale werkbreedte	mm	1000
	Bodemvrijheid, midden	mm	230
	Draairadius, binnen	mm	2130
	<b>Afmetingen rollen</b>		
	Rolbreedte, vóór/achter	mm	900/900
	Roldiameter, vóór/achter	mm	620/620
	Roldikte, vóór/achter	mm	12/12
	Roltype, vóór		glad/ongedeeld
	Roltype, achter		glad/ongedeeld
	<b>Dieselmotor</b>		
	Fabrikant		KUBOTA
	Type		D1105-E4B
	Cilinders, aantal		3
	Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		16,1/21,9/2600
	Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		16,1/21,6/2600
	Emissienorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Uitlaatgasbehandeling		-
	<b>Rijaandrijving</b>		
	Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,0
	Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	30/40
	<b>Trilsysteem</b>		
	Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	61/48
	Trilfrequentie, achter, I/II	Hz	61/48
	Amplitude, vóór, I/II	mm	0,38/0,38
	Amplitude, achter, I/II	mm	0,38/0,38
	Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	17/11
	Middelpuntvliedende kracht, achter, I/II	kN	17/11
	<b>Stuurinrichting</b>		
	Pendelhoek +/-	°	8
	Stuurinrichting, type		Knikbesturing
	<b>Sproeisysteem</b>		
	Waterbesproeiing, type		Druk
	<b>Tankvolume/vulhoeveelheid</b>		
	Brandstoftank, volume	L	33
	Watertank, volume	L	70
	<b>Geluidsniveau</b>		
	Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	105
	Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	101

#### UITRUSTING

12 V stopcontact, 3-punts zwenkoppeling, Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar, Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig, Clear Side, Drukwatersproeisysteem met intervalschakelaar, Bestuurdersplaats met opstap aan beide zijden, V-snaarbescherming, Automatisch vibratiesysteem, Waterfiltering (3-voudig), Centrale hefbeugel

#### SPECIALE UITRUSTING

Kunststof afstrijker, opvouwbaar, Extra aandrijvingshendel links, Veiligheidsdak, Automatische motorstop, Achteruitrijalarm, Verlichting werkomgeving, Zwaailicht, Accuschakelaar, Motorkap met geluidsisolatie, Wateraftapkraan, Extra spiegel, Boordgereedschap

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



**HAMM**