

Tehnilised andmed

HD 9 VV



Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Tandemvalts kahe vibratsioonvaltsiga

H263

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > vaba külg - ühepoolne lindi riputus
- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Kompaktsed mõõtmed

TEHNILISED ANDMED HD 9 VV (H263)

Kaalud

Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	1670
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	1500
Töökaal, max	kg	1770
Teljekoormus, ees/taga	kg	795/875
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	8,0/8,8
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		8,8/PV2

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	2295
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2210
Laadimiskõrgus, min	mm	1580
Teljevahe	mm	1560
Kogulaius	mm	1040
Maksimaalne töölaius	mm	1000
Kliirens, keskel	mm	230
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2130

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees/taga	mm	900/900
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	620/620
Valtsi paksus, ees/taga	mm	12/12
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata

Diiselmootor

Tootja		KUBOTA
Tüüp		D1105-E4B
Silindrid, kogus		3
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		16,1/21,9/2600
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		16,1/21,6/2600
Heitgaasinorm		MEE 3
Heitgaasiklass EL		EU Stage 5
Heitgaasiklass USA		EPA Tier 4
Korea heitgaasiklass		KOR Stage 5
Heitgaasi järeltöötlus		-

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,0
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	61/48
Vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	61/48
Amplituud, ees, I/II	mm	0,38/0,38
Amplituud, taga, I/II	mm	0,38/0,38
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	17/11
Tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	17/11

Rool

Pendelnurk +/-	°	8
----------------	---	---

Rool

Rool, liik		Raamjuhtimine
------------	--	---------------

Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	33
Veepaak, sisu	L	70

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	105
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	100

VARUSTUS

12 V pistikupesaga | 3-punkti-pendelkäändliigend | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Armatuurilaua kate, lukustatav ja ilmastikukindel | Clear Side | Survevee pihustusüsteem | Kiilrihmakaitsega | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Tsentraalne tõstekaar

ERIVARUSTUS

Plastist kaabits, kokkupööratav | Equipment Management | Täiendav juhtkang vasakul | Kaitsekatus | Vee väljalaskekraan | Mootori seiskamisautomaatika | tagurdussignaal | töötuled | vilkur | Aku lahklüliti | Tööriistakomplekt