

HD 9 VV

Kahe vibrobandaažiga tandemrull

Tandemrullid Seeria HD CompactLine / Seeria H263









TÄHTSAIMAD OMADUSED HD

- > Lihtne, intuiitivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Suurepärase vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Kompaktsed mõõtmed
- > vaba külg - ühepoolne lindi riputus

masina mõõtmed			
kogupikkus (L)	mm	2295	
laius (B)	mm	1000	
kogukõrgus (H)	mm	2210	
bandaaži laius (X)	mm	900/900	
koorma kõrgus, minim. (H1)	mm	1580	



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEHNILISED ANDMED		Üksus	HD 9 VV
	kaalud		
	Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	1680
	tühikaal kabiiniga, ROPS üleveeremiskaitsega	kg	1510
	töökaal max.	kg	1780
	telje koormus ees/taga	kg	815/865
	staatiline lineaarkoormus, ees/taga	kg/cm	8,2/8,7
	prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		8,7/PV2
	masina mõõtmised		
	kogupikkus	mm	2295
	kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsega	mm	2210
	koorma kõrgus, minim.	mm	1580
	teljevahe	mm	1560
	kogulaius	mm	1000
	maksimaalne töölaius	mm	1000
	kliirens, keskel	mm	230
	seesmine pöörderaadius	mm	2130
	bandaažide mõõtmised		
	bandaaži laius, ees/taga	mm	900/900
	bandaaži läbimõõt, ees/taga	mm	620/620
	bandaaži paksus, ees/taga	mm	12/12
	bandaaži liik, ees		sile/poolitamata
	bandaaži liik, taga		sile/poolitamata
	diiselmootor		
	tootja		KUBOTA
	tüüp		D1105-E4B
	silindrite arv		3
	võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		16,1/21,9/2600
	võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		16,1/21,6/2600
	Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	heitgaasi järelkäitlus		-
	veoajam		
	kiirus, astmevaba	km/h	0 - 11,0
	tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	30/40
	vibratsioon		
	vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	61/48
	vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	61/48
	amplituud ees, I/II	mm	0,38/0,38
	amplituud taga, I/II	mm	0,38/0,38
	tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	17/11
	tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	17/11
	roolimehhanism		
	pendeldusnurk +/-	°	8
	roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
	vihmutussüsteem		
	veega vihmutamine, liik		rõhk
	paagi maht / täitekogus		
	kütusepaak, maht	L	33
	veepaagi maht	L	70
	müratase		
	müratase LW(A), kleebis	db(A)	105
	müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	101

VARUSTUS

12 V pistikupes, 3-punkti-pendelligend, Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurilaud, Ilmastikukindel ja lukustatav armatuurilaua kate, Clear Side, Intervalllülitiga surveveepihustus, Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht, Kiilrihmakaitsega, Vibratsiooniautomaatika, Vee filtreerimine (3-kordne), Tsentraalne tõsteklamber

ERIVARUSTUS

Eemalepööratav plastkaabis, Täiendav sõiduhoob vasakul, Kaitsekatus, Mootori seiskamisautomaatika, Tagurdus-helisignaali, Töövalgustus, Pöördivilkur, Aku lahklüliti, Heliisolatsiooniga mootorikate, Vee väljalaskekraan, Lisapeegel, Tööriistakomplekt

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM