

Technische Daten

HD 9 VV



Tandemwalzen Serie HD CompactLine

Tandemwalze mit zwei Vibrationsbandagen

H263

HIGHLIGHTS

- > Clear Side - Einseitige Bandagenaufhängung
- > Hervorragende Sicht auf Bandagenkante, Maschine und Baustellenumfeld
- > Einfacher Transport, einfache Verladung
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Kompakte Abmessungen

TECHNISCHE DATEN HD 9 VV (H263)

Gewichte		
Betriebsgewicht mit ROPS	kg	1670
Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS	kg	1500
Betriebsgewicht, maximal	kg	1770
Achslast, vorn/hinten	kg	795/875
Statische Linienlast, vorn/hinten	kg/cm	8,0/8,8
Französische Klassifizierung, Wert/Klasse		8,8/PV2
Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge	mm	2295
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2210
Höhe Verladung, Minimum	mm	1580
Achsabstand	mm	1560
Gesamtbreite	mm	1040
Maximale Arbeitsbreite	mm	1000
Bodenfreiheit, Mitte	mm	230
Spurkreisradius, innen	mm	2130
Abmessungen Bandagen		
Bandagenbreite, vorn/hinten	mm	900/900
Bandagendurchmesser, vorn/hinten	mm	620/620
Bandagenstärke, vorn/hinten	mm	12/12
Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
Bandagenart, hinten		glatt/ungeteilt
Dieselmotor		
Hersteller		KUBOTA
Typ		D1105-E4B
Zylinder, Anzahl		3
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
Abgasnorm		MEE 3
Abgasstufe EU		EU Stage 5
Abgasstufe USA		EPA Tier 4
Abgasstufe Korea		KOR Stage 5
Abgasnachbehandlung		-
Fahrantrieb		
Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 11,0
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40
Vibration		
Vibrationsfrequenz, vorn, Stufe I/II	Hz	61/48
Vibrationsfrequenz, hinten, Stufe I/II	Hz	61/48
Amplitude, vorn, Stufe I/II	mm	0,38/0,38
Amplitude, hinten, Stufe I/II	mm	0,38/0,38
Zentrifugalkraft, vorn, Stufe I/II	kN	17/11
Zentrifugalkraft, hinten, Stufe I/II	kN	17/11

Lenkung		
Pendelwinkel +/-	°	8
Lenkung, Art		Knicklenkung
Berieselungsanlage		
Wasserberieselung, Art		Druck
Tankinhalt/Füllmenge		
Kraftstofftank, Inhalt	L	33
Wassertank, Inhalt	L	70
Schallpegel		
Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	105
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	100

AUSSTATTUNG

12 V Steckdose | 3-Punkt Pendelknickgelenk | Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Armaturenbrettdeckungsabdeckung, absperrbar und wetterfest | Clear Side | Druckwasserberieselung | Keilriemenschutz | Vibrationsautomatik | Wasserfilterung (3-fach) | Zentraler Hehebügel

SONDERAUSSTATTUNG

Abstreifer aus Kunststoff, klappbar | Equipment Management | Zusatzfahrhebel links | Schutzdach | Wasserablasshahn | Motor-Stopp-Automatik | Rückfahralarm | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Batterietrennschalter | Bordwerkzeug