

HD 9 VV

Tandemwalze mit zwei Vibrationsbandagen

Tandemwalzen Serie HD CompactLine / Baureihe H263






HIGHLIGHTS HD CompactLine

- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Einfacher Transport, einfache Verladung
- > Hervorragende Sicht auf Bandagenkante, Maschine und Baustellenumfeld
- > Kompakte Abmessungen
- > Clear Side - Einseitige Bandagenaufhängung

Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge (L)	mm	2295
Breite (B)	mm	1000
Gesamthöhe (H)	mm	2210
Bandagenbreite (X)	mm	900/900
Höhe Verladung, Minim. (HI)	mm	1580



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNISCHE DATEN		Einheit	HD 9 VV
	Gewichte		
	Betriebsgewicht mit ROPS	kg	1680
	Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS	kg	1510
	Betriebsgewicht max.	kg	1780
	Achslast, vorn/hinten	kg	815/865
	Statische Linienlast, vorn/hinten	kg/cm	8,2/8,7
	Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		8,7/PV2
	Abmessungen Maschine		
	Gesamtlänge	mm	2295
	Gesamthöhe mit ROPS	mm	2210
	Höhe Verladung, Minim.	mm	1580
	Achsabstand	mm	1560
	Gesamtbreite	mm	1000
	Maximale Arbeitsbreite	mm	1000
	Bodenfreiheit, mitte	mm	230
	Spurkreisradius, innen	mm	2130
	Abmessungen Bandagen		
	Bandagenbreite, vorn/hinten	mm	900/900
	Bandagendurchmesser, vorn/hinten	mm	620/620
	Bandagenstärke, vorn/hinten	mm	12/12
	Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
	Bandagenart, hinten		glatt/ungeteilt
	Dieselmotor		
	Hersteller		KUBOTA
	Typ		D1105-E4B
	Zylinder, Anzahl		3
	Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
	Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
	Abgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Abgasnachbehandlung		-
	Fahrtrieb		
	Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 11,0
	Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40
	Vibration		
	Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	61/48
	Vibrationsfrequenz, hinten, I/II	Hz	61/48
	Amplitude, vorn, I/II	mm	0,38/0,38
	Amplitude, hinten, I/II	mm	0,38/0,38
	Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	17/11
	Zentrifugalkraft, hinten, I/II	kN	17/11
	Lenkung		
	Pendelwinkel +/-	°	8
	Lenkung, Art		Knicklenkung
	Berieselungsanlage		
	Wasserberieselung, Art		Druck
	Tankinhalt/Füllmenge		
	Kraftstofftank, Inhalt	L	33
	Wassertank, Inhalt	L	70
	Schallpegel		
	Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	105
	Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	101

AUSSTATTUNG

12 V Steckdose, 3-Punkt-Pendelknickgelenk, Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schalter, Armaturenbrettabdeckung absperbar und wetterfest, Clear Side, Druckwasserberieselung, Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg, Keilriemenschutz, Vibrationsautomatik, Wasserfilterung (3-fach), Zentraler Hebebügel

SONDERAUSSTATTUNG

Abstreifer aus Kunststoff, klappbar, Zusatzfahrhebel links, Schutzdach, Motor-Stopp-Automatik, Rückfahralarm, Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte, Batterietrennschalter, Motorhaube mit Schallisolierung, Wasserablasshahn, Zusatzspiegel, Bordwerkzeug

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

