

# HD 9 VT


Vibrobandaaži ja rattakomplektiga tandemrull

Tandemrullid Seeria HD CompactLine / Seeria H263






## TÄHTSAIMAD OMADUSED HD

- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Suurepärase vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Kompaktsed mõõtmed
- > vaba külg - ühepoolne lindi riputus

 masina mõõtmed			
kogupikkus (L)	mm		2309
laius (B)	mm		970
kogukõrgus (H)	mm		2210
bandaaži laius (X)	mm		900
koorma kõrgus, minim. (Hl)	mm		1580



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEHNILISED ANDMED		Üksus	HD 9 VT
	<b>kaalud</b>		
	Töökaal koos ROPS üleveeremiskaitsega	kg	1640
	tühikaal kabiiniga, ROPS üleveeremiskaitsega	kg	1470
	töökaal max.	kg	1740
	telje koormus ees/taga	kg	805/835
	staatiline lineaarkoormus, ees	kg/cm	8,1
	prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		8,1/PV1
	koormus rehvi kohta, taga	kg	208,75
	<b>masina mõõtmised</b>		
	kogupikkus	mm	2309
	kogukõrgus ROPS-üleveeremiskaitsega	mm	2210
	koorma kõrgus, minim.	mm	1580
	teljevahe	mm	1560
	kogulaius	mm	970
	maksimaalne töölaius	mm	900
	kliirens, keskel	mm	240
	seesmine pöörderaadius	mm	2130
	<b>bandaažide mõõtmised</b>		
	bandaaži laius, ees	mm	900
	bandaaži läbimõõt, ees	mm	620
	bandaaži paksus, ees	mm	12
	bandaaži liik, ees		sile/poolitamata
	<b>rehvide mõõtmised</b>		
	rehvide suurus, taga		205/60-R15
	laius rehvide kohal, taga	mm	890
	rehvide arv, taga		4
	<b>diiselmootor</b>		
	tootja		KUBOTA
	tüüp		D1105-E4B
	silindrite arv		3
	võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		16,1/21,9/2600
	võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		16,1/21,6/2600
	Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	heitgaasi järelkäitus		-
	<b>veojam</b>		
	kiirus, astmevaba	km/h	0 - 11,0
	tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	30/40
	<b>vibratsioon</b>		
	vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	61/48
	amplituud ees, I/II	mm	0,38/0,38
	tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	17/11
	<b>roolimehhanism</b>		
	pendeldusnurk +/-	°	8
	roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine
	<b>vihmutussüsteem</b>		
	veega vihmutamine, liik		rõhk
	<b>paagi maht / täitekogus</b>		
	kütusepaak, maht	L	33
	veepaagi maht	L	70
	lisandipaagi maht	L	9
	<b>müratase</b>		
	müratase LW(A), kleebis	db(A)	105
	müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	101

#### VARUSTUS

12 V pistikupes, 3-punkti-pendelligend, Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurilaud, Ilmastikukindel ja lukustatav armatuurlaua kate, Clear Side, Intervalllülitiga surveveepihustus, Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikoht, Kiilrihmakaitsega, Vibratsiooniautomaatika, Vee filtreerimine (3-kordne), Tsentraalne tõsteklamber

#### ERIVARUSTUS

Eemalpeööratav plastkaabit, Täiendav sõiduhuob vasakul, Kaitsekatus, Mootori seiskamisautomaatika, Tagurdus-helisignaali, Töövalgustus, Pöördevilkur, Aku lahküliti, Heliisolatsiooniga mootorikate, Vee väljalaskekraan, Lisapeegel, Tööriistakomplekt

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



# HAMM