

Caractéristiques techniques

HD 9 VT



Rouleaux tandem Série HD CompactLine

Rouleau tandem avec cylindre vibrant et jeu de roues

H263

POINTS FORTS

- > Clear Side - Suspension du bille unilatéral
- > Commande simple et intuitive à base de pictogrammes
- > Dimensions compactes
- > Visibilité exceptionnelle des bords de cylindre, de la machine et de l'environnement de chantier
- > Transport facile, chargement facile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HD 9 VT (H263)

Poids		
Poids opérationnel avec ROPS	kg	1640
Poids à vide sans cabine, sans ROPS	kg	1465
Poids opérationnel max.	kg	1730
Charge par essieu, avant/arrière	kg	790/850
Charge statique linéaire, avant	kg/cm	7,9
Classification française, valeur/classe		7,9/PV1
Charge de roue par pneu, arrière	kg	212,5
Dimensions machine		
Longueur totale	mm	2309
Hauteur totale avec ROPS	mm	2210
Hauteur de chargement, minimum	mm	1580
Empattement	mm	1560
Largeur totale	mm	1020
Largeur de travail maximale	mm	900
Garde au sol, milieu	mm	240
Rayon de braquage intérieur	mm	2130
Dimensions rouleaux		
Largeur du rouleau, avant	mm	900
Diamètre du cylindre, avant	mm	620
Épaisseur du cylindre, avant	mm	12
Type de rouleau, avant		lisse/plein
Dimensions pneus		
Taille des pneus, arrière		190/60-R15
Largeur sur pneus, arrière	mm	890
Nombre de pneus, arrière		4
Moteur diesel		
Constructeur		KUBOTA
Type		D1105
Cylindres, nombre		3
Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		16,1/21,9/2600
Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		16,1/21,6/2600
Norme d'émission de gaz d'échappement		EU Stage V / EPA Tier 4
Catégorie de gaz d'échappement UE		EU Stage V
Catégorie de gaz d'échappement États-Unis		EPA TIER 4
Post-traitement des gaz d'échappement		-
Entraînement		
Vitesse, en continu	km/h	0 - 11,0
Aptitude en pente, avec/sans vibrations	%	30/40
Vibration		
Fréquence de vibration, avant, I/II	Hz	61/48
Amplitude, à l'avant, I/II	mm	0,38/0,38

Vibration		
Force centrifuge, à l'avant, I/II	kN	17/11
Direction		
Angle d'oscillation +/-	°	8
Système d'arrosage		
Arrosage d'eau, type		Pression
Contenance des réservoirs/Volume		
Réservoir à carburant, contenance	L	33
Réservoir d'eau, contenance	L	70
Réservoir d'additif, contenance	L	9
Niveau sonore		
Niveau de puissance acoustique L(WA), garanti	db(A)	105
Niveau de puissance acoustique L(WA), mesuré de façon représentative	db(A)	101

ÉQUIPEMENT

Prise 12 V | Articulation 3 points | Tableau de bord avec affichages, témoins lumineux et commutateurs | Couvercle du tableau de bord verrouillable et imperméable | Clear Side | Arrosage à l'eau sous pression | Protection des courroies trapézoïdales | Dispositif de vibration automatique | Filtrage de l'eau (triple) | Étrier redresseur central

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Racleur en matière plastique, rabattable | Levier de translation supplémentaire gauche | Toit de protection | Coupure automatique du moteur | Avertisseur de marche arrière | Projecteurs de travail | Gyrophare | Coupe-batterie | Capot moteur avec isolation phonique | Vanne de purge d'eau | Lot outillage de bord