

## Technische Daten

# HD 9 VT



**Tandemwalzen Serie HD CompactLine** | **H263**  
Tandemwalze mit Vibrationsbandage und Rädersatz

### HIGHLIGHTS

- > Clear Side - Einseitige Bandagenaufhängung
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Kompakte Abmessungen
- > Hervorragende Sicht auf Bandagenkante, Maschine und Baustellenumfeld
- > Einfacher Transport, einfache Verladung

## TECHNISCHE DATEN HD 9 VT (H263)

<b>Gewichte</b>		
Betriebsgewicht mit ROPS	kg	1640
Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS	kg	1465
Betriebsgewicht max.	kg	1730
Achslast, vorn/hinten	kg	790/850
Statische Linienlast, vorn	kg/cm	7,9
Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		7,9/PV1
Radlast pro Reifen, hinten	kg	212,5
<b>Abmessungen Maschine</b>		
Gesamtlänge	mm	2309
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2210
Höhe Verladung, Minim.	mm	1580
Achsabstand	mm	1560
Gesamtbreite	mm	1020
Maximale Arbeitsbreite	mm	900
Bodenfreiheit, Mitte	mm	240
Spurkreisradius, innen	mm	2130
<b>Abmessungen Bandagen</b>		
Bandagenbreite, vorn	mm	900
Bandagendurchmesser, vorn	mm	620
Bandagenstärke, vorn	mm	12
Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
<b>Abmessungen Bereifung</b>		
Reifengröße, hinten		190/60-R15
Breite über Reifen, hinten	mm	890
Reifenanzahl, hinten		4
<b>Dieselmotor</b>		
Hersteller		KUBOTA
Typ		D1105
Zylinder, Anzahl		3
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
Abgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Abgasstufe EU		EU Stage V
Abgasstufe USA		EPA Tier 4
Abgasnachbehandlung		-
<b>Fahrantrieb</b>		
Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 11,0
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40
<b>Vibration</b>		
Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	61/48
Amplitude, vorn, I/II	mm	0,38/0,38
Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	17/11
<b>Lenkung</b>		
Pendelwinkel +/-	°	8
Lenkung, Art		Knicklenkung

<b>Tankinhalt/Füllmenge</b>		
Kraftstofftank, Inhalt	L	33
Wassertank, Inhalt	L	70
Additivtank, Inhalt	L	9
<b>Schallpegel</b>		
Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	105
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	101

## AUSSTATTUNG

12 V Steckdose | 3-Punkt Pendelknickgelenk | Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Armaturenbrettabdeckung absperrbare und witterfest | Clear Side | Druckwasserberieselung | Keilriemenschutz | Vibrationsautomatik | Wasserfilterung (3-fach) | Zentraler Hebebügel

## SONDERAUSSTATTUNG

Abstreifer aus Kunststoff, klappbar | Zusatzfahrhebel links | Schutzdach | Motor-Stopp-Automatik | Rückfahralarm | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Batterietrennschalter | Motorhaube mit Schallisolierung | Wasserablasshahn | Bordwerkzeug