

HD 9 VT

Tandemhenger vibrációs abronccsal és kerékkészlettel

Tandemhengerek Sorozat HD CompactLine / Gyártási sorozat H263



LEGFONTOSABB JELLEMZŐK HD

- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás
- > Kitűnő rálátás a palástszélre, gépre és az építési környezetre
- > Kompakt méretek
- > Clear Side - egyoldali palástfelfüggesztés

Gép méretei		
Teljes hossz (L)	mm	2309
Szélesség (B)	mm	970
Teljes magasság (H)	mm	2210
Abronc szélesség (X)	mm	900
Rakodási magasság, minim. (H1)	mm	1580



EU Stage V /
EPA Tier 4

MŰSZAKI ADATOK		Egység	HD 9 VT
	Tömegek		
	Üzemi súly ROPS-szal	kg	1640
	Önsúly kabin nélkül, ROPS nélkül	kg	1470
	Üzemi súly max.	kg	1740
	Tengelyterhelés, elől/hátul	kg	805/835
	Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	8,1
	Franc. Oszályozás, érték/osztály		8,1/PV1
	Kerékkerhelés abroncsenként, hátul	kg	208,75
	Gép méretei		
	Teljes hossz	mm	2309
	Teljes magasság ROPS-szal	mm	2210
	Rakodási magasság, minim.	mm	1580
	Tengelytávolság	mm	1560
	Teljes szélesség	mm	970
	Maximális munkaszélesség	mm	900
	Szabadmagasság, középen	mm	240
	Nyomkörsugár, belső	mm	2130
	Abronsok méretei		
	Abronsszélesség, elől	mm	900
	Abronsátmérő, elől	mm	620
	Abronsvastagság, elől	mm	12
	Abronsfajta, elől		sima/osztatlan
	Abronzozás méretei		
	Abronsok mérete, hátul		205/60-R15
	Szélesség az abroncsok felett, hátul	mm	890
	Abronsok száma, hátul		4
	Dízelmotor		
	Gyártó		KUBOTA
	Típus		D1105-E4B
	Henger, darabszám		3
	Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		16,1/21,9/2600
	Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		16,1/21,6/2600
	Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
	Kipufogógáz utókezelés		-
	Menethajtás		
	Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0 - 11,0
	Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40
	Rezgés		
	Vibrációs frekvencia, elől, I/II	Hz	61/48
	Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,38/0,38
	Centrifugális erő, elől, I/II	kN	17/11
	Kormányzás		
	Lengésszög +/-	°	8
	Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás
	Permetező berendezés		
	Vízpermetezés, mód		Nyomás
	Tartály térfogat/betöltési mennyiség		
	Üzemanyagtartály, térfogat	L	33
	Vízartály, térfogat	L	70
	Adalékanyag tartály, térfogat	L	9
	Zajszint		
	Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	105
	Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	101

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozójelző, 3-pontos csuklós kormányzás, Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval, Lezárható és időjárásálló műszerfal burkolat, Clear Side, Nyomóvízes permetezés intervallum kapcsolóval, Vezetőállás kétoldali fellépővel, Ékszíjvédő, Vibrációs automatika, Vízsűrítés (3-szoros), Központi emelőbak

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Műanyag lemez, lehajtható, Kiegészítő menetkar, bal, Védőtető, Motorleállító automatika, Tolatás hangjelző, Munkafényezés, Forgó-villogó lámpa, Akkumulátor leválasztó kapcsoló, Motorháztető hangszigeteléssel, Vízleeresztő csap, Kiegészítő tükör, Fedélzeti számszám