

HD 9 VT

Tandemvalse med vibrerende valsetrommel og sett med dekk
Tandemvalser Serie HD CompactLine / Byggeserie H263



HØYDEPUNKTER HD CompactLine

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Enkel transport, enkel lasting
- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Kompakte mål
- > Clear Side – trommeloppheng på én side

Dimensjoner, maskin		
Total lengde (L)	mm	2309
Bredde (B)	mm	970
Total høyde (H)	mm	2210
Trommelbredde (X)	mm	900
Høyde, lasting, min. (Hl)	mm	1580



TEKNISKE DATA		Enhet	HD 9 VT
	Vekt		
	Driftsvekt med ROPS	kg	1640
	Tomvekt uten førerhus, uten ROPS	kg	1470
	Driftsvekt, maks.	kg	1740
	Akselbelastning, foran/bak	kg	805/835
	Statisk linjelast, foran	kg/cm	8,1
	Fransk klassifisering, verdi/klasse		8,1/PV1
	Hjulbelastning per dekk, bak	kg	208,75
	Dimensjoner, maskin		
	Total lengde	mm	2309
	Total høyde med ROPS	mm	2210
	Høyde, lasting, min.	mm	1580
	Akseavstand	mm	1560
	Total bredde	mm	970
	Maksimal arbeidsbredde	mm	900
	Klaring til gulvet, midten	mm	240
	Sporkrets, inne	mm	2130
	Dimensjoner, tromler		
	Trommelbredde, foran	mm	900
	Trommeldiameter, foran	mm	620
	Trommelstyrke, foran	mm	12
	Trommeltype, foran		glatt/ikke delt
	Dimensjoner, utrustning		
	Dekkestørrelse, bak		205/60-R15
	Bredde over dekk, bak	mm	890
	Dekkantall, bak		4
	Dieselmotor		
	Produsent		KUBOTA
	Type		D1105-E4B
	Sylindre, antall		3
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		16,1/21,9/2600
	Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		16,1/21,6/2600
	Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgassetterbehandling		-
	Kjøredrev		
	Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,0
	Klatreevne med/uten vibrasjon	%	30/40
	Vibrasjon		
	Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	61/48
	Amplitude, foran, I/II	mm	0,38/0,38
	Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	17/11
	Styring		
	Pendelvinkel +/-	°	8
	Styring, type		Knekkstyring
	Overrisslingsanlegg		
	Vannoverrissling, type		Trykk
	Tankinnhold/påfyllingsmengde		
	Drivstofftank, innhold	L	33
	Vanntank, innhold	L	70
	Additivtank, innhold	L	9
	Lydtrykknivå		
	Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	105
	Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	101

UTSTYR

12 V stikkontakt, 3-punkts svingledd, Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere, Dashborddeksel, låsbart og værbestandig, Clear Side, Trykkvannoverrissling med intervallbryter, Førerplattform med innstigning på begge sider, V-reimbeskyttelse, Vibrasjonsautomatikk, Vannfilter ring (3-dobbelt), Sentral løfteanordning

SPESIALUTSTYR

Skraper i plast, sammenleggbar, Ekstra kjørespak, venstre, Beskyttende tak, Automatisk avslåing av motor, Reservealarm, Arbeidslys, Roterende lys, Batteriskillebryter, Panser med lydisolering, Vannreineringsventil, Ekstra speil, Verktøysett

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

