

HD 9 VT

Tandemový valec s vibračným behúňom a sadou pneumatík

Tandemové valce Séria HD CompactLine / Typový rad H263



NAJDÔLEŽITEJŠIE HD CompactLine

- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > Jednoduchá preprava, jednoduché naloženie
- > Vynikajúci výhľad na okraje behúňa, stroj a stavenisko
- > Kompaktné rozmery
- > Clear Side – jednostranné zavesenie bandáže

Rozmery stroja		
Celková dĺžka (L)	mm	2309
Šírka (B)	mm	970
Celková výška (H)	mm	2210
Šírka bandáže (X)	mm	900
Výška nakladania, min. (HI)	mm	1580



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNICKÉ ÚDAJE		Jednotka	HD 9 VT
	Hmotnosť		
	Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	1640
	Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	1470
	Prevádzková hmotnosť max.	kg	1740
	Zaťaženie nápravy, vpredú/vzadu	kg	805/835
	Statické líniové zaťaženie, vpredú	kg/cm	8,1
	Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		8,1/PV1
	Zaťaženie kolesa na pneumatiku, vzadu	kg	208,75
	Rozmery stroja		
	Celková dĺžka	mm	2309
	Celková výška s ROPS	mm	2210
	Výška nakladania, min.	mm	1580
	Rázvor náprav	mm	1560
	Celková šírka	mm	970
	Maximálna pracovná šírka	mm	900
	Svetlá výška, v strede	mm	240
	Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	2130
	Rozmery bandáží		
	Šírka bandáže, vpredú	mm	900
	Priemer bandáže, vpredú	mm	620
	Hrúbka bandáže, vpredú	mm	12
	Druh bandáže, vpredú		hladké/nedelené
	Rozmery pneumatík		
	Veľkosť pneumatík, vzadu		205/60-R15
	Šírka cez pneumatiky, vzadu	mm	890
	Počet pneumatík, vzadu		4
	Vznetový motor		
	Výrobca		KUBOTA
	Typ		D1105-E4B
	Valce, počet		3
	Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		16,1/21,9/2600
	Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		16,1/21,6/2600
	Emisná trieda		EU Stage V / EPA Tier 4
	Dodatočná úprava spalín		-
	Pohon pojazdu		
	Rýchlosť, plynulo	km/h	0 - 11,0
	Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	30/40
	Vibrácie		
	Frekvencia vibrácií, vpredú, I/II	Hz	61/48
	Amplitúda, vpredú, I/II	mm	0,38/0,38
	Odstredivá sila, vpredú, I/II	kN	17/11
	Riadenie		
	Uhol výkyvu +/-	°	8
	Riadenie, druh		Kĺbové riadenie
	Kropiace zariadenie		
	Kropenie vodou, druh		Tlak
	Objem nádrže/objem náplne		
	Palivová nádrž, objem	L	33
	Nádrž na vodu, objem	L	70
	Nádrž na prísady, objem	L	9
	Hladina akustického tlaku		
	Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	105
	Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	101

VYBAVENIE

12 V zásuvka, 3-bodový otočný kĺb, Palubná doska s ukazovateľmi, kontrolnými svetlami a prepínačmi, Kryt palubnej dosky uzamykateľný a odolný voči poveternostným vplyvom, Clear Side, Systém rozprašovania vody s intervalovým prepínačom, Pracovisko vodiča s obojstranným nastupovaním, Ochrana klinového remeňa, Vibračná automatika, Filtrácia vody (trojitá), Centrálny závesný strmeň

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Stierač z plastu, sklhopný, Prídavná páka pojazdu vľavo, Ochranná strecha, Automatika zastavenia motora, Síréná pre cúvanie, Pracovný svetlomet, Otočný maják, Vypínač batérie, Kryt motora so zvukovou izoláciou, Kohút vypúšťania vody, Prídavné zrkadlo, Pohotovostné náradie

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM