

# HD 9 VT

Tandenvält med vibrerande vals och hjulsats

Tandenvältar Serie HD CompactLine / Modell H263



## HÖJDPUNKTER HD CompactLine

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggsområde
- > Kompakta mått
- > Clear Side – enkelsidig valsupphängning

Mått maskin		
Totallängd (L)	mm	2309
Bredd (B)	mm	970
Total höjd (H)	mm	2210
Valsbredd (X)	mm	900
Höjd last, minim. (HI)	mm	1580



EU Stage V /  
EPA Tier 4

TEKNISKA DATA		Enhet	HD 9 VT
	<b>Vikt</b>		
	Tjänstevikt med ROPS	kg	1640
	Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	1470
	Tjänstevikt, max.	kg	1740
	Axeltryck fram/bak	kg	805/835
	Statisk linjelast fram	kg/cm	8,1
	Fransk klassning, värde/klass		8,1/PV1
	Hjultryck per däck, bak	kg	208,75
	<b>Mått maskin</b>		
	Totallängd	mm	2309
	Totalhöjd med ROPS	mm	2210
	Höjd last, minim.	mm	1580
	Axelavstånd	mm	1560
	Totalbredd	mm	970
	Maximal arbetsbredd	mm	900
	Markfrigång, mitten	mm	240
	Vändradie insida	mm	2130
	<b>Mått vals</b>		
	Valsbredd, fram	mm	900
	Valsdiameter, fram	mm	620
	Valstjocklek fram	mm	12
	Valstyp, fram		slät/odelad
	<b>Mått däck</b>		
	Däckstorlek, bak		205/60-R15
	Bredd över däcken, bak	mm	890
	Antal däck, bak		4
	<b>Dieselmotor</b>		
	Tillverkare		KUBOTA
	Typ		D1105-E4B
	Cylinder, antal		3
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		16,1/21,9/2600
	Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		16,1/21,6/2600
	Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgasefterbearbetning		-
	<b>Drivning</b>		
	Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,0
	Stigningsförmåga med/utan vibration	%	30/40
	<b>Vibration</b>		
	Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	61/48
	Amplitud, fram, I/II	mm	0,38/0,38
	Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	17/11
	<b>Styrning</b>		
	Pendelvinkel +/-	°	8
	Styrning, typ		Centertappstyrning
	<b>Begjutningsanläggning</b>		
	Vattenbegjutning, typ		Tryck
	<b>Tankinnehåll/påfyllningsmängd</b>		
	Bränsletank, innehåll	L	33
	Vattentank, innehåll	L	70
	Additivtank, innehåll	L	9
	<b>Bullernivå</b>		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	105
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	101

#### UTRUSTNING

12 V-uttag, Trepunkts midjeled, Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare, Kåpa för instrumentpanel, spärrbar och väderbeständig, Clear Side, Tryckbevattning med intervallbrytare, Förarplats med uppstigning på båda sidor, Kilremsskydd, Vibrationsautomatik, Vattenfiltrering (trefaldig), Centralt lyfthandtag

#### SPECIALUTRUSTNING

Skrapa av plast, hopfällbar, Extra körspek till vänster, Skyddstak, Stoppautomatik motor, Backtuta, Arbetsstrålkastare, Roterande varningslampan, Batterifrånskiljare, Motorhuv med ljudisolering, Vattenavtappningskran, Extra spegel, Verktygssats

**HAMM AG**  
Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu



**HAMM**