

HD 9 VT

振動式鋼輪和成套輪胎的鋼輪路機

鋼輪路機 系列 HD CompactLine / 系列品 H263














加亮 HD CompactLine

- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 運輸和載
- > 視野卓越，可看到鋼輪、機器和工地周
- > 緊湊型規格
- > 空側 側輪基座

機器尺寸			
長度 (L)	mm		2309
度 (B)	mm		970
高度 (H)	mm		2210
輪度 (X)	mm		900
高度，載，最小 (H1)	mm		1580



EU Stage V /
EPA Tier 4

技術資料		位	HD 9 VT
	重量		
	含 ROPS 的操作重量	kg	1640
	不含駕駛室的基本重量, 不含 ROPS	kg	1470
	最大操作重量	kg	1740
	輪軸負載, 前/後	kg	805/835
	態線性負載, 前方	kg/cm	8,1
	法分類, 資料/等級		8,1/PV1
	個輪胎的負載, 後方	kg	208,75
	機器尺寸		
	長度	mm	2309
	含 ROPS 的高度	mm	2210
	高度, 載, 最小	mm	1580
	軸距	mm	1560
	度	mm	970
	最大工作度	mm	900
	離地間隙, 中央	mm	240
	半, 側	mm	2130
	輪尺寸		
	輪度, 前方	mm	900
	輪直, 前方	mm	620
	輪厚度, 前方	mm	12
	輪類型, 前方		光面/整式
	車輪尺寸		
	輪胎大小, 後方		205/60-R15
	含輪胎的度, 後方	mm	890
	輪胎, 後方		4
	柴油引擎		
	製造商		久保田
	類型		D1105-E4B
	汽		3
	額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
	額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
	排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
	排後理		-
	動		
	速度, 無限動	km/h	0 - 11,0
	能力, 開/閉振動	%	30/40
	振動		
	振動頻率, 前方, I/II	Hz	61/48
	振幅, 前方, I/II	mm	0,38/0,38
	離心力, 前方, I/II	kN	17/11
	向		
	動角度 +/-	°	8
	向, 類型		接式向
	噴系統		
	水器, 類型		力
	油箱容積/填充容量		
	燃油箱, 容量	L	33
	水箱, 容量	L	70
	添加槽, 容量	L	9
	音量		
	功率 LW(A), 標	db(A)	105
	功率 LW(A), 測量	db(A)	101

設備

12 伏座, 3 接機構, 示儀表盤, 指示燈和開, 可鎖止儀表盤蓋板和防風, 清面, 有開間隔的水噴淋系統, 側可登車的操作台, V型皮保護, 自動振動系統, 水 (3 倍), 中央吊架

選配設備

折式塑料板, 左附加行走操, 遮板, 動機自動閉功能, 倒車警報器, 照明燈, 旋警示燈, 電瓶主開, 動機隔音置, 排水閥, 額外後視鏡,

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM