

Tekniska data

# HD 9 VV



## Tandemvältar Serie HD CompactLine

Tandemvält med två vibrationsvalsar

H263

### HÖJDPUNKTER

- > Clear Side – enkelsidig valsupphängning
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggplatsområde
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Kompakta mått

## TEKNISKA DATA HD 9 VV (H263)

Vikter		
Tjänstevikt med ROPS	kg	1670
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	1500
Tjänstevikt max.	kg	1770
Axellast, fram/bak	kg	795/875
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	8,0/8,8
Fran. klassificering värde/klass		8,8/PV2

Mått maskin		
Total längd	mm	2295
Total höjd med	mm	2210
Hög lastning, min.	mm	1580
Axelavstånd	mm	1560
Total bredd	mm	1040
Maximal arbetsbredd	mm	1000
Markfrigång, mitten	mm	230
Spårkretsradie, inre	mm	2130

Mått vals		
Valsbredd fram/bak	mm	900/900
Valsdiameter fram/bak	mm	620/620
Valstjocklek fram/bak	mm	12/12
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad

Dieselmotor		
Tillverkare		KUBOTA
Typ		D1105-E4B
Cylinder, antal		3
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		16,1/21,9/2600
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		16,1/21,6/2600
Avgasnorm		MEE 3
Utsläppsstandard EU		EU Stage 5
Utsläppsstandard USA		EPA Tier 4
Utsläppsstandard Korea		KOR Stage 5
Avgasefterbehandling		-

Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40

Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	61/48
Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	61/48
Amplitud, fram, I/II	mm	0,38/0,38
Amplitud, bak, I/II	mm	0,38/0,38
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	17/11
Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	17/11

Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjstyrning

Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck

Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	33
Vattentank, innehåll	L	70

Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	105
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	100

## UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Clear Side | Tryckvattenbegjutning | Kilremsskydd | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Central lyftbygel

## EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, fällbar | Equipment Management | Extra körspak vänster | Skyddstak | Vattenkran | Motor-stopp-automatik | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Batterifrånskiljare | Verktygsats