

技術資料

# HD 9 VV



鋼輪路機 系列 HD CompactLine | H263  
2 個振動式鋼輪的鋼輪路機

## 加亮

- > 空側 側輪基座
- > 視野卓越，可看到鋼輪、機器和工地周
- > 運輸和載
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 緊湊型規格

## 技術資料 HD 9 W (H263)

重量		
含 ROPS 的操作重量	kg	1670
不含駕駛室的基本重量, 不含 ROPS	kg	1500
最大操作重量	kg	1770
輪軸負載, 前/後	kg	795/875
態線性負載, 前/後	kg/cm	8,0/8,8
法分類, 資料/等級		8,8/PV2
機器尺寸		
長度	mm	2295
含 ROPS 的高度	mm	2210
高度, 載, 最小	mm	1580
軸距	mm	1560
度	mm	1040
最大工作度	mm	1000
離地間隙, 中央	mm	230
半, 側	mm	2130
輪尺寸		
輪度, 前/後	mm	900/900
輪直, 前/後	mm	620/620
輪厚度, 前/後	mm	12/12
輪類型, 前方		光面/整式
輪類型, 後方		光面/整式
柴油引		
製造商		久保田
類型		D1105-E4B
汽		3
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
排放准		MEE III
排放標準 EU		EU Stage V
排放標準 USA		EPA Tier 4
排後理		-
動		
速度, 無限動	km/h	0 - 11,0
能力, 開/閉振動	%	30/40
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	61/48
振動頻率, 後方, I/II	Hz	61/48
振幅, 前方, I/II	mm	0,38/0,38
振幅, 後方, I/II	mm	0,38/0,38
離心力, 前方, I/II	kN	17/11
離心力, 後方, I/II	kN	17/11
向		
動角度 +/-	°	8
向, 類型		接式向
噴系統		
水器, 類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	33
水箱, 容量	L	70
音量		
功率 L(WA), 標	db(A)	105
功率 L(WA), 測量	db(A)	100

## 設備

12 伏座 | 3 接機構 | 示儀表盤, 指示燈和開 | 可鎖止儀表盤蓋板和防風 | 清面 | 有開間隔的水噴淋系統 | V 型皮保護 | 自動振動系統 | 水 (3 倍) | 中央吊架

## 選配設備

折式塑料板 | 左附加行走操 | 遮板 | 排水閥 | 動機自動閉功能 | 倒車警報器 | 照明燈 | 旋警示燈 | 電瓶主開 |