

Tekniset tiedot

HC 130i C VIO



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC
Yksivalssinen tiivistin VIO-valssilla

H254

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Tiivistysjärjestelmä VIO- täry tai oskillointi
- > Hammtronic tarjoaa korkeaa mukavuutta, turvallisuutta ja pienempiä päästöjä.
- > Räätelöidyt kokoonpanomahdollisuudet ja laaja valikoima vaihtoehtoja
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HC 130i C VIO (H254)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	12635
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	12285
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	11560
Työpaino, maks.	kg	17070
Akselikuorma, edessä/takana	kg	7160/5475
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	7890/9180
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	33,34
Ransk. luokitus, arvo/luokka		
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	2737,5
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	6117
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3054
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3054
Kuorman korkeus, min.	mm	3054
Akseliväli	mm	3266
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2474
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	461
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	477/477
Raideympyrän säde, sisä	mm	4131
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	34,2/23,7
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1504
Valssin vahvuus, edessä	mm	20
Valssityyppi, edessä		sileä
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		AW 23.1-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2122
Renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
Valmistaja		JOHN DEERE
Tyyppi		JDPS 4045PSS
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		119,6/162,6/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		119,6/160,4/2000
Pakokaasutaso EU		EU Stage 5
Pakokaasutaso USA		EPA Tier 4
Pakokaasutaso Korea		KOR Stage 5
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF-SCR
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 12,1
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC

Ajovoimansiirto		
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	57/63
Tärinä		
Tärytaajuus	Hz	33
Amplitudi, täry	mm	1,95
Keskipakovoima, täry	kN	280
Oskillaatio		
Oskillaatiovoima	kN	230,2
Oskillaatiotaajuus	Hz	30
Tangentialinen amplitudi, oski	mm	1,62
Ohjaus		
Ohjauskulma +/-	°	35
Heilahtelukulma +/-	°	max. 12
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	280
AdBlue/DEF-säiliö, sisältö	L	32
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	108
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	106

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka

ERIKOISVARUSTUS

ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastointilaitteella (FOPS St. I) | Seisontalämmitin | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Smart Receiver | Junttajalkakuoret | Lisälevytiivistin | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Coming Home -toiminto | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Akun päävirtakytkin