



Техникалық сипаттамалар

HC 130i C VIO



Бір барабанды роликтер Серия HC
VIO таңғышы бар бір барабанды ролик

H254

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > VIO қысу жүйесі - вибрация және осцилляция
- > Жоғары жайлылық, қауіпсіздік және шығарындыларды азайту үшін Hammtronic
- > Теңшелетін конфигурация мүмкіндіктері және опциялардың кең ауқымы
- > Digital ready

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HC 130i C VIO (H254)

Салмақтар		
Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	12635
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	12285
Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	11560
Жұмыс салмағы макс.	kg	17070
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	7160/5475
Максималды жұмыс салмағында ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	7890/9180
Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы	kg/cm	33,34
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		
Әр шинаға әсер ететін дөңгелек жүктемесі, артқы	kg	2737,5
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	6117
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	3054
Жалпы биіктігі ROPS-пен	mm	3054
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	3054
Білік аралық арақашықтық	mm	3266
Жалпы ені кабинасымен	mm	2474
Максималды жұмыс ені	mm	2140
Жол жарығы, орталық	mm	461
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	477/477
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	4131
Еңіс бұрышы, алдыңғы/артқы	°	34,2/23,7
Габаритті таңғыштар		
Құрсау ені, алдыңғы	mm	2140
Барабан диаметрі, алдыңғы	mm	1504
Барабан қалыңдығы, алдыңғы	mm	20
Бинт түрі, алдыңғы жағы		teric
Шиналардың өлшемдері		
Шина өлшемі, артқы		AW 23.1-26 12 PR
Шиналардың үстіндегі ені, артқы	mm	2122
Шиналар саны, артқы		2
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		JOHN DEERE
Түрі		JDPS 4045PSS
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		119,6/162,6/2000
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		119,6/160,4/2000
ЕО пайдаланылған газ деңгейі		EU Stage 5
АҚШ пайдаланылған газ деңгейі		EPA Tier 4
Кореядағы эмиссия деңгейі		KOR Stage 5

Дизельді қозғалтқыш		
Пайдаланылған газды тазарту		DOC-DPF-SCR
Тартпа жетегі		
Жылдамдық, сатылы	km/h	0 - 12,1
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	57/63
Вибрация		
Вибрация жиілігі	Hz	33
Амплитуда, вибрация	mm	1,95
Орталықтан тепкіш күш, вибрация	kN	280
Тербеліс		
Тербеліс күші	kN	230,2
Тербеліс жиілігі	Hz	30
Тангенциалды Амплитудасы, Осци	mm	1,62
Рульдік басқару		
Руль бұрышы +/-	°	35
Маятник бұрышы +/-	°	max. 12
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Резервуардың құрамы/қю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	280
AdBlue / DEF ыдысы, мазмұны	L	32
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	108
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	106

АППАРАТУРА

12 V розеткалар (қос) | 2 үлкен сыртқы артқы көрініс айнасы | 3-нүктелі тербелмелі топсалы қосылыс | Дисплейлер, индикаторлар және функционалды пернелер бар аспаптар панелі | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | ЭКО-режим | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Алдыңғы ұшында шланг қорғаныс | Вибрациядан ажыратылған жүргізуші кабинасы | Автоматты вибрация

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту жүйесі және кондиционері бар ROPS кабина (FOPS, I деңгей) | Тоқтап тұрған кезде жылыту жүйесі | Бейнетіркеуіш | Bluetooth-интерфейсі Smart DOC үшін | Смарт қабылдағыш | Тығыздауыш қондырғысы | Тығыздауыш плита | Артқа жүру сигналы | Жұмыс шамы | Coming Home функциясы | Мотор тоқтату автоматика | Аккумулятор батареясының ажыратқышы