

Tehniskie dati

HC 130i C VIO



Ceļa veltni Sērija HC

Ceļa veltnis ar VIO valci

H254

BŪTISKIE FAKTI

- > Augsta saspiestības veiktspēja
- > Blietēšanas sistēma VIO – vibrācija vai oscilācija
- > Hammtronic nodrošina augstu komfortu, drošību un samazinātu izmešu daudzumu
- > Pielāgotas konfigurācijas iespējas un plašs iespēju klāsts
- > Digital ready

TEHNISKIE DATI HC 130i C VIO (H254)

Svars		
Darba masa ar kabīni	kg	12635
Darba masa ar ROPS	kg	12285
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	11560
Maks. darba masa	kg	17070
Ass slodze, priekšā/aizmugurē	kg	7160/5475
Ass slodze pie darba svara maks., priekšā/aizmugurē	kg	7890/9180
Statiskā lineārā slodze, priekšā	kg/cm	33,34
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		
Riteņa slodze katrā riepā, aizmugurē	kg	2737,5
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	6117
Kopējais augstums ar kabīni	mm	3054
Kopējais augstums ar ROPS	mm	3054
Iekraušanas augstums, minim.	mm	3054
Asu atstatums	mm	3266
Kopējais platums ar kabīni	mm	2474
Maksimālais darba platums	mm	2140
Klīrenss, vidū	mm	461
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	477/477
Pagrieziena rādiuss, iekšējais	mm	4131
Pārkares leņķis, priekšā/aizmugurē	°	34,2/23,7
Valču izmēri		
Priekšpusē valča platums	mm	2140
Valča diametrs, priekšā	mm	1504
Valča biezums, priekšā	mm	20
Valča veids, priekšā		gluds
Riepu izmēri		
Riepu lielums, aizmugurē		AW 23.1-26 12 PR
Platums starp riepu ārmalām, aizmugurē	mm	2122
Riepu skaits, aizmugurē		2
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		JOHN DEERE
Tips		JDPS 4045PSS
Cilindri, skaits		4
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		119,6/162,6/2000
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		119,6/160,4/2000
ES atgāzu standarts		EU Stage 5
ASV atgāzu standarts		EPA Tier 4
Korejas atgāzu standarts		KOR Stage 5
Atgāzu pēcapstrāde		DOC-DPF-SCR
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 12,1
Regulēšana, bezpakāpju		HAMMTRONIC

Braukšanas piedziņa		
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	57/63
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence	Hz	33
Amplitūda, vibrācija	mm	1,95
Centrbēdzes spēks, vibrācija	kN	280
Oscilācija		
Oscilācijas spēks	kN	230,2
Oscilācijas frekvence	Hz	30
Tangenciālā amplitūda, oscilācija	mm	1,62
Stūrēšana		
Pagrieziena leņķis +/-	°	35
Svārstību leņķis +/-	°	max. 12
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	280
AdBlue/DEF tvertne, tilpums	L	32
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	108
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	106

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzdas (2 vienības) | 2 lieli ārējie atpakaļskata spoguļi | 3 punktu svārstīgais šarnīrsavienojums | Vadības pults ar displeja rādījumiem, kontrollampiņām un funkciju taustiņiem | Eksploatacijas koncepcija Easy Drive | ECO režīms | Ātruma iepriekšēja izvēle | Šļūtenes aizsargs mašīnas priekšējā daļā | Vadītāja pults platforma ar vibrācijas izolāciju | Automātiskā vibrācijas sistēma

IZVĒLES APRĪKOJUMS

ROPS kabīne ar apsildes un gaisa kondicionēšanas iekārtu (FOPS, I pakāpe) | Autonomā apsilde | Tahogrāfs | Bluetooth saskarne, paredzēta Smart Doc | Smart Receiver | Blietēšanas pēdu apvalks | Pievienojamais plātņu blietētājs | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Darba lukturi | „Coming Home” funkcija | Dzinēja apturēšanas automātiskā sistēma | Akumulatoru atvienošanas slēdzis