

Tekniska data

HC 130i C VIO



Envalsvältar Serie HC
Envalsvält med VIO-vals

H254

HÖJDPUNKTER

- > Hög kompakteringsprestanda
- > Packningssystem VIO - vibration eller oscillering
- > Hammtronic för hög komfort, säkerhet och minskade utsläpp
- > Anpassade konfigurationsmöjligheter och ett brett utbud av alternativ
- > Digital ready

TEKNISKA DATA HC 130i C VIO (H254)

Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	12635
Tjänstevikt med ROPS	kg	12285
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	11560
Tjänstevikt max.	kg	17070
Axellast, fram/bak	kg	7160/5475
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	7890/9180
Statisk linjelast, fram	kg/cm	33,34
Fran. klassificering värde/klass		
Hjullast per däck, bak	kg	2737,5

Mått maskin

Total längd	mm	6117
Total höjd med hytt	mm	3054
Total höjd med	mm	3054
Hög lastning, min.	mm	3054
Axelavstånd	mm	3266
Total bredd utan hytt	mm	2474
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	461
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	477/477
Spårkretsradie, inre	mm	4131
Frigångsvinkel, fram/bak	°	34,2/23,7

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1504
Valstjocklek fram	mm	20
Valstyp, fram		Slät

Mått däck

Däckdimension, bak		AW 23.1-26 12 PR
Däckbredd, bak	mm	2122
Antal däck, bak		2

Dieselmotor

Tillverkare		JOHN DEERE
Typ		JDPS 4045PSS
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		119,6/162,6/2000
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		119,6/160,4/2000
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 12,1
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	57/63

Vibration

vibrationsfrekvens	Hz	33
Amplitud, vibra	mm	1,95
Centrifugalkraft, vibra	kN	280

oscillation

Oscilleringskraft	kN	230,2
Oscillationsfrekvens	Hz	30
Tangentiell amplitud, osci	mm	1,62

Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	max. 12
Styrning, typ		Midjstyrning

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	280
AdBlue/DEF-tank, innehåll	L	32

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	108
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	106

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med displayindikeringar, kontrollampor och funktionsknappar | Manöverkoncept Easy Drive | ECO-läge | Hastighetsförval | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Vibrationsautomatik

EXTRAUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, (FOPS, steg I) | Parkeringsvärmare | Färdskrivare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | | Padfotsskal | Buren plattkompaktör | Motor-stopp-automatik | Backningslarm | JDLINK | Arbetsstrålkastare | Coming Home-funktion | Batterifrånskiljare