

Technische gegevens

HC 160 P



Verdichtingswalsen Serie HC
Verdichtingswals met schapenpootrol

H257

HIGHLIGHTS

- > Ruim bestuurdersplatform met Easy Drive bedieningsconcept
- > Hammtronic voor meer comfort, veiligheid en minder uitstoot
- > Aangepaste configuratiemogelijkheden en een breed scala aan opties
- > Digital ready

TECHNISCHE GEGEVENS HC 160 P (H257)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met cabine	kg	15430
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	15095
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	14220
Bedrijfsgewicht max.	kg	16820
Asbelasting, voor / achter	kg	9175/6255
Aslast bij bedrijfsgewicht max., voor/achter	kg	9720/7100
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	42,85
Franse classificatie, waarde/klasse		57,74/VPM4
Wielbelasting per band, achter	kg	3127,5
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	6373
Totale hoogte met cabine	mm	3046
Totale hoogte met ROPS	mm	3054
Hoogte verlading, min.	mm	3046
Asafstand	mm	3267
Totale breedte met cabine	mm	2474
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemspeling, midden	mm	425
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	462/462
Bochtstraal, binnen	mm	4137
Hellingshoek, voor/achter	°	31,6/25,7
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, voor	mm	2140
Roldiameter, voor	mm	1707
Roldikte, voor	mm	20
Rolsoort, voor		Schapenpoot
Hoogte van de schapenpoten	mm	112
Schapenpoten, aantal		130
Afmetingen banden		
Bandmaat, achter		TR 23.1/18-26 12 PR
Breedte over band, achter	mm	2140
Aantal banden, achter		2
Dieselmotor		
Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Cilinders, aantal		6
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		150,0/203,9/2000
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		150,0/201,2/2000
Uitlaatgasnorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Uitlaatgasnorm EU		EU Stage IIIA
Uitlaatgasnorm VS		EPA Tier 3
Afvoergasbehandeling		-
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,9
Regeling, traploos		HAMMTRONIC

Rijaandrijving		
klimvermogen met/zonder vibratie	%	55/61
Vibratie		
Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	30/36
Amplitude, voor, I/II	mm	1,90/1,05
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	290/220
Stuurinrichting		
Slingerhoek +/-	°	max. 12
Besturing, soort		Knikbesturing
Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, inhoud	L	336
Geluidsniveau		
Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	107
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	104

UITRUSTING

12 V-stopcontacten (2-voudig) | 2 grote achteruitkijkspiegels | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoetsen | Bedieningsconcept Easy Drive | ECO-modus | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Slangbescherming aan voorstel | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Trilautomaat | Traction Control, handmatig | Stalen afstrijder, voor schapenpootrol

SPECIALE UITVOERING

Traction Control, automatisch | ROPS-cabine met verwarming (FOPS, niveau I) | Veiligheidsgordelcontrole | Comfortinstelling armleuning, links | Hulpverhittingseenheid | Radio | Tachograaf | Brandblusser | Bluetooth-interface voor Smart Doc | Dashboardhoes | Grondschuif | Automatische motorstop | Camerasysteem | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Motorkap met elektrische comfورتopening | Coming Home-functie | Accuschakelaar | Gereedschapskist