

Të dhënat teknike

# HD+ 90i VV



## Rula dysh Seria HD+

Rul dysh me dy shtresa lëkundëse

**H303**

### PIKAT KRYESORE

- > Koncepti i operimit Easy Drive
- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për shpërndarje të njëtrajtshme të peshës dhe vazhdim të përkryer të drejtë
- > Njësia e komandimit të ndenjës e zhvendosëshme dhe e rrotullueshme
- > Digital ready

TË DHËNAT TEKNIKE HD+ 90i VV (H303)

| Peshat                                   |       |                          |
|------------------------------------------|-------|--------------------------|
| Pesha e punës me kabinën                 | kg    | 9460                     |
| Pesha e punës me ROPS                    | kg    | 9280                     |
| Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS    | kg    | 8470                     |
| Pesha maks. e punës                      | kg    | 12110                    |
| Pesha në aks, përpara/mbrapa             | kg    | 4785/4675                |
| Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa | kg/cm | 28,48/27,83              |
| Klasifikimi franc., vlera/klasa          |       | 22,08/VT1                |
| Dimensionet e makinës                    |       |                          |
| Gjatësia totale                          | mm    | 4900                     |
| Lartësia totale me kabinë                | mm    | 2980                     |
| Lartësia totale me ROPS                  | mm    | 3030                     |
| Ngarkim në lartësi, minim.               | mm    | 2150                     |
| Distanca ndërmjet akseve                 | mm    | 3700                     |
| Gjerësia totale me kabinë                | mm    | 1800                     |
| Gjerësia maksimale e punës               | mm    | 1850                     |
| Hapësira e lirë e bazamentit, në mes     | mm    | 340                      |
| Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas       | mm    | 800/800                  |
| Rrezja e kthimit, nga brenda             | mm    | 6050                     |
| Dimensionet e shtresave                  |       |                          |
| Gjerësia e rulit, përpara/mbrapa         | mm    | 1680/1680                |
| Diametri i rulit, përpara/mbrapa         | mm    | 1200/1200                |
| Trashësia e rulit, përpara/mbrapa        | mm    | 17/17                    |
| Lloji i shtresës, përpara                |       | të sheshta/të pandara    |
| Lloji i shtresës, mbrapa                 |       | të sheshta/të pandara    |
| Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas    | mm    | 170                      |
| Motor me naftë                           |       |                          |
| Prodhuesi                                |       | DEUTZ                    |
| Tipi                                     |       | TCD 3.6 L4               |
| Cilindrat, numri                         |       | 4                        |
| Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm          |       | 85,0/115,6/2300          |
| Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm          |       | 85,0/113,9/2300          |
| Standardi i emetimit të tymrave          |       | EU faza V / EPA niveli 4 |
| Trajtimi pas emetimit të tymrave         |       | DOC-DPF-SCR              |
| Transmision                              |       |                          |
| Shpejtësia, pa nivele                    | km/h  | 0 - 10,4                 |
| Rregullimi, pa nivele                    |       | HAMMTRONIC               |
| Aftësia ngjitëse me/pa dridhje           | %     | 41/46                    |
| Dridhje                                  |       |                          |
| Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II      | Hz    | 42/50                    |
| Frekuenca e dridhjes, mbrapa, I/II       | Hz    | 42/50                    |

| Dridhje                                                            |       |                              |
|--------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| Amplituda, përpara, I/II                                           | mm    | 0,65/0,35                    |
| Amplituda, mbrapa, I/II                                            | mm    | 0,65/0,35                    |
| Forca centrifugale, përpara, I/II                                  | kN    | 80/60                        |
| Forca centrifugale, mbrapa, I/II                                   | kN    | 80/60                        |
| Sistem drejtimi                                                    |       |                              |
| Këndi i lëkundjes +/-                                              | °     | 10                           |
| Sistemi i drejtimit, lloji                                         |       | Sistem drejtimi me artikulum |
| Sistemi i spërkatjes                                               |       |                              |
| Spërkatja me ujë, lloji                                            |       | Presioni                     |
| Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes                          |       |                              |
| Rezervuari i karburantit, përmbajtja                               | L     | 173                          |
| Rezervuari AdBlue/DEF, përmbajtja                                  | L     | 20                           |
| Rezervuari i ujit, përmbajtja                                      | L     | 760                          |
| Niveli i zhurmës                                                   |       |                              |
| Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar                      | db(A) | 107                          |
| Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese | db(A) | 103                          |

KONFIGURIMI

Prizë 12 V | 2 pasqyra të pasme të jashtme | Fshirëset e palosshme | Koncepti i operimit Easy Drive | Spërkatje me ujë me presion | Modaliteti ECO | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Spërkatje me ujë që i rregullohet shpejtësia | Parazgjedhje e shpejtësisë | Kontrolli i fërkimit dhe rregullim i fërkimit automatik | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Sistem spërkatjeje me ujë me tuba spërkatës përpara dhe prapa | Zhvendosje gjurme, hidraulike | Filtrim i ujit (3 nivele) | Rezervuar uji përpara dhe mbrapa, me mbushje nga të dyja anët | Shkarkim ujërash qendror | Sistem i spërkatjes me aditiv për gomat prapa | Grup timoni me kruskot të lëvizshëm

KONFIGURIM I VEÇANTË

Sistemi i ngrohjes dhe i kondicionerit | Tahografi | Ndërfaqe të dhënash përpunimi për sistemet e palëve të treta, Asfalti | Ndërfaqe Bluetooth për Smart Doc | | Smart Compact | Stacioni i motit | | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sistem kamerash | | Projektore pune | | Funkzion Coming Home