

Të dhënat teknike

HD+ 70i VT



Rula dysh Seria HD+

Ruli dysh me shtresa me dridhje dhe set rrotash

H302

PIKAT KRYESORE

- > Koncepti i operimit Easy Drive
- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për shpërndarje të njëtrajtshme të peshës dhe vazhdim të përkryer të drejtë
- > Njësia e komandimit të ndenjës e zhvendosëshme dhe e rrotullueshme
- > Digital ready

TË DHËNAT TEKNIKE HD+ 70i VT (H302)

Peshat		
Pesha e punës me kabinën	kg	7190
Pesha e punës me ROPS	kg	7010
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	6295
Pesha maks. e punës	kg	9830
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	3755/3435
Ngarkesa statike lineare, përpara	kg/cm	25,03
Klasifikimi franc., vlera/klasa		21,5/VX1; 8,6/PLO
Ngarkesa për gomë, mbrapa	kg	858,75
Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	4480
Lartësia totale me kabinë	mm	2890
Lartësia totale me ROPS	mm	2970
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	2080
Distanca ndërmjet akseve	mm	3340
Gjerësia totale me kabinë	mm	1790
Gjerësia maksimale e punës	mm	1595
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	340
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	750/750
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	4230
Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, mbrapa	mm	1500
Diametri i rulit, para	mm	1140
Trashësia e rulit, para	mm	17
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	135
Dimensionet e gomave		
Madhësia a gomave, mbrapa		11.00-20
Gjerësia mbi goma, mbrapa	mm	1420
Numri i gomave, mbrapa		4
Motor me naftë		
Prodhuesi		DEUTZ
Tipi		TCD 2.9 L4
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza V / EPA niveli 4
Trajtimi pas emetimit të tymrave		DOC-DPF
Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	0 - 9,75
Rregullimi, pa nivele		HAMMTRONIC
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	43/48
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	48/58

Dridhje		
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,60/0,35
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	80/65
Sistem drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum
Sistemi i spërkatjes		
Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
Përmbytja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përmbytja	L	120
Rezervuari i ujit, përmbytja	L	700
Rezervuari i aditivit, përmbytja	L	18
Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	106
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	105

KONFIGURIMI

Prizë 12 V | 2 pasqyra të pasme të jashtme | Fshirëset e palosshme | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Panel instrumentesh i anueshëm | Spërkatje me ujë me presion | Modaliteti ECO | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Spërkatje me ujë që i rregullohet shpejtësia | Parazgjedhje e shpejtësisë | Kontroll fërkimi dhe rregullim i fërkimit automatik | Ndenjëse e drejtuesit të mjetit e izoluar kundër dridhjeve | Zhvendosje gjurme, hidraulike | Sistem spërkatjeje me ujë me tuba spërkatës përpara dhe prapa | Filtrim i ujit (3 nivele) | Rezervuar uji përpara dhe mbrapa, me mbushje nga të dyja anët | Shkarkim ujërash qendror | Sistem i spërkatjes me aditiv për gomat prapa

KONFIGURIM I VEÇANTË

Ngrohje | Sistemi i ngrohjes dhe i kondicionerit | Kolonë timoni me ngjitje komode dhe panel instrumentesh të lëvizshëm | Tahografi | Ndërfaqe të dhënash përpunimi për sistemet e palëve të treta, Asfalti | Ndërfaqe Bluetooth për Smart Doc | | Smart Compact | Tavan mbrojtës | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | Mbulesa termike | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | | Projektore pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese