

## Технически характеристики

# HD+ 80 VT



### Двуколесни валяци Серия HD+

Двуколесен валяк с вибрационен бандаж и набор колела

H301

### АКЦЕНТИ

- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > 3-точков чупещ се шарнир за равномерно разпределение на тежестта и превъзходно движение на право
- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Изместване на следата за комфортно приближаване и отдалечаване и уплътняване на ръбове на бордюри
- > Седалка с възможност за преместване и въртене

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD+ 80 VT (H301)

| Тежести                                |       |                               |
|----------------------------------------|-------|-------------------------------|
| Работна маса с кабина                  | kg    | 7465                          |
| Работно тегло с ROPS                   | kg    | 7285                          |
| Празно тегло без кабина, без ROPS      | kg    | 6570                          |
| Работно тегло макс.                    | kg    | 8180                          |
| Натоварване на осите, отпред/отзад     | kg    | 3930/3535                     |
| Статичен линеен товар, отпред          | kg/cm | 23,39                         |
| Френс. класифициране, стойност/клас    |       | 19,4/VX1; 8,8/PLO             |
| Натоварване на колелото на гума, отзад | kg    | 883,75                        |
| Размери машина                         |       |                               |
| Обща дължина                           | mm    | 4480                          |
| Обща височина с кабина                 | mm    | 2890                          |
| Обща височина с ROPS                   | mm    | 2970                          |
| Височина претоварване, миним.          | mm    | 2080                          |
| Разстояние между осите                 | mm    | 3340                          |
| Обща ширина с кабина                   | mm    | 1800                          |
| Максимална работна ширина              | mm    | 1780                          |
| Клиренс, среда                         | mm    | 340                           |
| Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно   | mm    | 750/750                       |
| Минимален радиус на завиване, вътрешен | mm    | 4140                          |
| Размери бандажи                        |       |                               |
| Ширина на бандажа, отпред              | mm    | 1680                          |
| Диаметър на бандажа, отпред            | mm    | 1140                          |
| Дебелина на бандажа, отпред            | mm    | 17                            |
| Вид на бандажа, отпред                 |       | гладък/неразделен             |
| Изместване на коловоза, вляво/вдясно   | mm    | 135                           |
| Размери гуми                           |       |                               |
| Размер на гумите, отзад                |       | 11.00-20                      |
| Ширина през гумите, отзад              | mm    | 1614                          |
| Брой на гумите, отзад                  |       | 4                             |
| Дизелов двигател                       |       |                               |
| Производител                           |       | DEUTZ                         |
| Тип                                    |       | TD 2.9 L4                     |
| Цилиндри, брой                         |       | 4                             |
| Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm         |       | 55,4/75,3/2300                |
| Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm         |       | 55,4/74,2/2300                |
| Степен отработени газове               |       | Stage IIIA на EC / EPA Tier 3 |
| Степен изгорели газове                 |       | UN ECE R96 (Tier 3)           |
| Третиране на отработените газове       |       | не                            |

| Трансмисия                                              |       |                             |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| Регулиране, безстепенно                                 |       | HAMMTRONIC                  |
| Преодоляване на наклон с/без вибрации                   | %     | 43/48                       |
| Вибрации                                                |       |                             |
| Честота на вибрациите, отпред, I/II                     | Hz    | 48/58                       |
| Амплитуда, отпред, I/II                                 | mm    | 0,55/0,30                   |
| Центробежна сила, отпред, I/II                          | kN    | 80/65                       |
| Кормилно управление                                     |       |                             |
| Махален ъгъл +/-                                        | °     | 10                          |
| Кормилно управление, вид                                |       | Чупецко кормилно управление |
| Съоръжение оросяване                                    |       |                             |
| Оросяване с вода, вид                                   |       | Налягане                    |
| Съдържание на резервоара/количество на пълнене          |       |                             |
| Горивен резервоар, съдържание                           | L     | 120                         |
| Воден резервоар, съдържание                             | L     | 700                         |
| Резервоар за добавки, съдържание                        | L     | 18                          |
| Ниво на звука                                           |       |                             |
| Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано              | db(A) | 106                         |
| Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено | db(A) | 105                         |

ОБОРУДВАНЕ

12 V контакт | 2 големи външни огледала | Сгъваем скрепер | Арматурно табло с индикатори, контролни лампички и превключватели | Арматурно табло наклоняемо | Оросяване с вода под налягане | ECO режим | Платформа на водача със стълба от двете страни | Оросяване с вода с регулирана скорост | Предварителен избор на скорост | Изолирано от вибрации място на водача | Изместване на следата, хидравлично | Водна оросителна система с разпръскващи лайстни отпред и отзад | Филтриране на водата (тройно) | Воден резервоар отпред и отзад, двустранно пълнене | Централно източване на водата | Система за оросяване с адитив за гуми отзад

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Отопление и климатик | Кормилна колона с комфортно излизане и наклоняемо арматурно табло | Допълнителен лост за движение вляво | Интерфейс за процесни данни за системи на други производители, асфалтополагане | Устройство за пресоване и изрязване на ръба | Термични престилки | HAMM измервател на уплътняването (HSM) | HAMM измервател на температурата (HTM) | Система камери | Телематична система | Работни фарове | Осветление на ръбовете на бандажите