

## Технически характеристики

# HD+ 70i VV



**Двуколесни валяци Серия HD+**  
Двуколесен валяк с два вибрационни бандажа

**H302**

### АКЦЕНТИ

- > Концепция за управление Easy Drive
- > 3-точков чупещ се шарнир за равномерно разпределение на тежестта и превъзходно движение на право
- > Иновативна концепция на кабината за оптимална видимост и висок комфорт
- > Седалка с възможност за преместване и въртене
- > Digital ready

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD+ 70i VV (H302)

| Тежести                                |       |                            |
|----------------------------------------|-------|----------------------------|
| Работна маса с кабина                  | kg    | 7445                       |
| Работно тегло с ROPS                   | kg    | 7265                       |
| Празно тегло без кабина, без ROPS      | kg    | 6550                       |
| Работно тегло макс.                    | kg    | 10050                      |
| Натоварване на осите, отпред/отзад     | kg    | 3755/3690                  |
| Статичен линеен товар, отпред/отзад    | kg/cm | 25,03/24,60                |
| Френс. класифициране, стойност/клас    |       | 18,92/VT0                  |
| Размери машина                         |       |                            |
| Обща дължина                           | mm    | 4480                       |
| Обща височина с кабина                 | mm    | 2890                       |
| Обща височина с ROPS                   | mm    | 2970                       |
| Височина претоварване, миним.          | mm    | 2080                       |
| Разстояние между осите                 | mm    | 3340                       |
| Обща ширина с кабина                   | mm    | 1790                       |
| Максимална работна ширина              | mm    | 1635                       |
| Клиренс, среда                         | mm    | 340                        |
| Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно   | mm    | 750/750                    |
| Минимален радиус на завиване, вътрешен | mm    | 4230                       |
| Размери бандажи                        |       |                            |
| Ширина на бандажа, отпред/отзад        | mm    | 1500/1500                  |
| Диаметър на бандажа, отпред/отзад      | mm    | 1140/1140                  |
| Дебелина на бандажа, отпред/отзад      | mm    | 17/17                      |
| Вид на бандажа, отпред                 |       | гладък/неразделен          |
| Вид на бандажа, отзад                  |       | гладък/неразделен          |
| Изместване на коловоза, вляво/вдясно   | mm    | 135                        |
| Дизелов двигател                       |       |                            |
| Производител                           |       | DEUTZ                      |
| Тип                                    |       | TCD 2.9 L4                 |
| Цилиндри, брой                         |       | 4                          |
| Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm         |       | 55,4/75,3/2300             |
| Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm         |       | 55,4/74,2/2300             |
| Степен отработени газове               |       | Stage V на EC / EPA Tier 4 |
| Третиране на отработените газове       |       | DOC-DPF                    |
| Трансмисия                             |       |                            |
| Работна скорост, безстепенно           | km/h  | 0 - 9,7                    |
| Регулиране, безстепенно                |       | HAMMTRONIC                 |
| Преодоляване на наклон с/без вибрации  | %     | 42/47                      |

| Вибрации                                                |       |                            |
|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| Вибрационна честота, отзад, I/II                        | Hz    | 48/58                      |
| Амплитуда, отпред, I/II                                 | mm    | 0,60/0,35                  |
| Амплитуда, отзад, I/II                                  | mm    | 0,60/0,35                  |
| Центробежна сила, отпред, I/II                          | kN    | 80/65                      |
| Центробежна сила, отзад, I/II                           | kN    | 80/65                      |
| Кормилно управление                                     |       |                            |
| Махален ъгъл +/-                                        | °     | 10                         |
| Кормилно управление, вид                                |       | Чупещо кормилно управление |
| Съоръжение оросяване                                    |       |                            |
| Оросяване с вода, вид                                   |       | Налягане                   |
| Съдържание на резервоара/количество на пълнене          |       |                            |
| Горивен резервоар, съдържание                           | L     | 120                        |
| Воден резервоар, съдържание                             | L     | 700                        |
| Ниво на звука                                           |       |                            |
| Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано              | db(A) | 106                        |
| Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено | db(A) | 105                        |

ОБОРУДВАНЕ

12 V контакт | 2 големи външни огледала | Сгъваем скрепер | Арматурно табло с индикатори, контролни лампички и превключватели | Арматурно табло наклоняемо | Оросяване с вода под налягане | ECO режим | Платформа на водача със стълба от двете страни | Оросяване с вода с регулирана скорост | Предварителен избор на скорост | Автоматичен контрол на тягата и регулиране срещу приплъзване | Изолирано от вибрации място на водача | Изместване на следата, хидравлично | Водна оросителна система с разпръскващи лайстни отпред и отзад | Филтриране на водата (тройно) | Воден резервоар отпред и отзад, двустранно пълнене | Централно източване на водата | Система за оросяване с адитив за гуми отзад

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Нагриване | Отопление и климатик | Кормилна колона с комфортно излизане и наклоняемо арматурно табло | Тахограф | Интерфейс за процесни данни за системи на други производители, асфалтополагане | Bluetooth интерфейс за Smart Doc | | Smart Compact | Предпазен покрив | Устройство за пресоване и изрязване на ръба | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | HAMM измервател на температурата (HTM) | JDLINK | Работни фарове | Въртяща се сигнална лампа