

Tekniske data

# HD+ 70i VV



**Tandemtromler Serie HD+**  
Tandemtromle med to vibrationstromler

**H302**

## HIGHLIGHTS

- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > 3-punkt knækled til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Innovativt kabinekoncept for optimalt udsyn og høj komfort
- > Sædebetjening kan forskydes og drejes
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HD+ 70i VV (H302)

| Vægte                                 |       |                       |
|---------------------------------------|-------|-----------------------|
| Driftsvægt med kabine                 | kg    | 7445                  |
| Driftsvægt med ROPS                   | kg    | 7265                  |
| Egenvægt uden kabine, uden ROPS       | kg    | 6550                  |
| Driftsvægt maks.                      | kg    | 10050                 |
| Akseltryk, forrest/bagest             | kg    | 3755/3690             |
| Statisk linjelast, forrest/bagest     | kg/cm | 25,03/24,60           |
| Fran. klassificering, værdi/klasse    |       | 18,92/VT0             |
| Mål, maskine                          |       |                       |
| Samlet længde                         | mm    | 4480                  |
| Samlet højde med kabine               | mm    | 2890                  |
| Samlet højde med ROPS                 | mm    | 2970                  |
| Højde læsning, minim.                 | mm    | 2080                  |
| Akselafstand                          | mm    | 3340                  |
| Samlet bredde med kabine              | mm    | 1790                  |
| Maks. arbejdsbredde                   | mm    | 1635                  |
| Frihøjde, midt                        | mm    | 340                   |
| Afstand til kantstenen, venstre/højre | mm    | 750/750               |
| Sporkredsradius, indvendig            | mm    | 4230                  |
| Mål, tromler                          |       |                       |
| Tromlebredde, forrest/bagest          | mm    | 1500/1500             |
| Tromlediameter, forrest/bagest        | mm    | 1140/1140             |
| Tromletykkelse, forrest/bagest        | mm    | 17/17                 |
| Tromletype, forrest                   |       | glat/udelt            |
| Tromletype, bagest                    |       | glat/udelt            |
| Sporforskydning, venstre/højre        | mm    | 135                   |
| Dieselmotor                           |       |                       |
| Producent                             |       | DEUTZ                 |
| Type                                  |       | TCD 2.9 L4            |
| Cylinder, antal                       |       | 4                     |
| Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min       |       | 55,4/75,3/2300        |
| Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min       |       | 55,4/74,2/2300        |
| Emissionsstandard                     |       | EU Stage V/EPA Tier 4 |
| Udstødningsgasefterbehandling         |       | DOC-DPF               |
| Køredrev                              |       |                       |
| Hastighed, trinløs                    | km/h  | 0 - 9,7               |
| Styring, trinløs                      |       | HAMMTRONIC            |
| Stigningsevne med/uden vibration      | %     | 42/47                 |
| Vibration                             |       |                       |
| Vibrationsfrekvens, forrest, I/II     | Hz    | 48/58                 |
| Vibrationsfrekvens, bagest, I/II      | Hz    | 48/58                 |
| Amplitude, forrest, I/II              | mm    | 0,60/0,35             |
| Amplitude, bagest, I/II               | mm    | 0,60/0,35             |

| Vibration                                  |       |            |
|--------------------------------------------|-------|------------|
| Centrifugalkraft, forrest, I/II            | kN    | 80/65      |
| Centrifugalkraft, bagest, I/II             | kN    | 80/65      |
| Styring                                    |       |            |
| Pendulvinkel +/-                           | °     | 10         |
| Styring, type                              |       | Ledstyring |
| Overrisslingsanlæg                         |       |            |
| Vandoverrissing, type                      |       | Tryk       |
| Tankindhold/påfyldningsmængde              |       |            |
| Brændstoftank, indhold                     | L     | 120        |
| Vandtank, indhold                          | L     | 700        |
| Støjniveau                                 |       |            |
| Lydeffektniveau L(WA), garanteret          | db(A) | 106        |
| Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt | db(A) | 105        |

UDSTYR

12-V-stikdåse | 2 store udvendige bakspejle | Afstryger sammenklappelig | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrættet kan hældes | Trykvandoverrissing | ECO-tilstand | Førerplads med opstigning i to sider | Hastighedsreguleret vandoverrissing | Hastighedsvalg | Automatisk traktionskontrol og anti-skrid-regulering | Vibrationsisoleret førerplads | Sporforskydning, hydraulisk | Vandoverrissingssystem med sprøjtelister forrest og bagest | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest og bagest, kan fyldes fra begge sider | Central vandaftapning | Additivoverrissingssystem til dæk i bag

SPECIALUDSTYR

Varme | Varme- og klimaanlæg | Ratstamme med komfortudstigning og vipbart instrumentbræt | Fartskriver | Procesdatagrænseflade til tredjepartssystemer, asfaltarbejde | Bluetooth-interface til Smart Doc | | Smart Compact | Tag | Kanttryk- og skæreapparat | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | | Arbejdsprojektør | Rotorblink