

Tekniske data

HD+ 70i VT



Tandemtromler Serie HD+

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H302

HIGHLIGHTS

- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > 3-punkt knækled til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Innovativt kabinekoncept for optimalt udsyn og høj komfort
- > Sædebetjening kan forskydes og drejes
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HD+ 70i VT (H302)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	7190
Driftsvægt med ROPS	kg	7010
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	6295
Driftsvægt maks.	kg	9830
Akseltryk, forrest/bagest	kg	3755/3435
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	25,03
Fran. klassificering, værdi/klasse		21,5/VX1; 8,6/PLO
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	858,75
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	4480
Samlet højde med kabine	mm	2890
Samlet højde med ROPS	mm	2970
Højde læsning, minim.	mm	2080
Akselafstand	mm	3340
Samlet bredde med kabine	mm	1790
Maks. arbejdsbredde	mm	1595
Frihøjde, midt	mm	340
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	750/750
Sporkredsradius, indvendig	mm	4230
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	1500
Tromlediameter, forrest	mm	1140
Tromletykkelse, forrest	mm	17
Tromletype, forrest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	135
Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		11.00-20
Bredde over dæk, bagest	mm	1420
Antal dæk, bagest		4
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2.9 L4
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		55,4/75,3/2300
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		55,4/74,2/2300
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 9,75
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	43/48
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	48/58

Vibration		
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,60/0,35
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	80/65
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring
Overerrislingsanlæg		
Vandoverrissing, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	120
Vandtank, indhold	L	700
Additivtank, indhold	L	18
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	105

UDSTYR

12-V-stikdåse | 2 store udvendige bakspejle | Afstryger sammenklappelig | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrættet kan hældes | Trykvandoverrissing | ECO-tilstand | Førerplads med opstigning i to sider | Hastighedsreguleret vandoverrissing | Hastighedsvalg | Automatisk traktionskontrol og anti-skrid-regulering | Vibrationsisoleret førerplads | Sporforskydning, hydraulisk | Vandoverrissingssystem med sprøjtelisten forrest og bagest | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest og bagest, kan fyldes fra begge sider | Central vandaftapning | Additivoverrissingssystem til dæk i bag

SPECIALUDSTYR

Varmer | Varmer- og klimaanlæg | Ratstamme med komfortudstigning og vipbart instrumentbræt | Fartskriver | Procesdatagrænseflade til tredjepartssystemer, asfaltarbejde | Bluetooth-interface til Smart Doc | Smart Compact | Tag | Kantryk- og skæreapparat | Termiske skærme | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Arbejdsprojektør | Rotorblink